

2 ETAP REALIZACJI DRZWI DYMOSZCZELNE S2		2 ETAP REALIZACJI DRZWI POŻ. EI30 EI 30 RC 3		3 ETAP REALIZACJI DK2		ISTNIEJĄCE DRZWI Z OPASKAMI ZABYTKOWE DO RENOWACJI 9 SZTUK		ISTNIEJĄCE DRZWI Z OPASKAMI DO RENOWACJI 2 SZTUKI		D1 110/204		D1K 110/204		D2K 90/204		D2P 90/204		D3 80/204		DG EI30	
SZEROKOŚĆ x W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ OTWORU		180 (2 x 90) x 230 w świetle po otwarciu drzwi		90 x 200 w świetle po otwarciu drzwi wg producenta		180 (2 x 90) x 230 w świetle po otwarciu drzwi		120 (2 x 60) x 230		110 x 204 w świetle po otwarciu drzwi 125 x 210 otwór w ścianie		110 x 204 w świetle po otwarciu drzwi 125 x 210 otwór w ścianie		90 x 204 w świetle po otwarciu drzwi 105 x 210 otwór w ścianie		90 x 204 w świetle po otwarciu drzwi 105 x 210 otwór w ścianie		80 x 204 w świetle po otwarciu drzwi 95 x 210 otwór w ścianie		przed złożeniem zamówienia wykonac pomiar istniejącego otworu 80 x 204 w świetle po otwarciu drzwi	
ILOŚĆ SZTUK / OTWIERANIE		szluk 1		szluk 1		szluk 1		szluk 9		szluk 13 szluk 9 – otwierane szluk 4 – wykładane		szluk 1 – wykładane		szluk 9 – wykładane		szluk 4		szluk 1		szluk 1	
OŚCIEŻNICA I OPASKA		podziół i szprosy wykonac jdk na 1 pietrze klejotka sosnowo dębowo z przeprofilowaniem		wg producenta		podziół i szprosy wykonac jdk na 1 pietrze klejotka sosnowo dębowo z przeprofilowaniem		istniejące do renowacji		aluminiowa kątowna malowana w kolorze drzwi		aluminiowa kątowna malowana w kolorze drzwi		aluminiowa kątowna malowana w kolorze drzwi		aluminiowa kątowna malowana w kolorze drzwi		aluminiowa kątowna malowana w kolorze drzwi		wykonac na wzór drzwi poż. na portrze szluk 1	
ZAWIASY / KIERUNEK OTWIERANIA		3 zawiasy regulowane		wg producenta		3 zawiasy regulowane		istniejące		3 zawiasy regulowane		3 zawiasy regulowane		3 zawiasy regulowane		3 zawiasy regulowane		2 zawiasy regulowane		2 zawiasy regulowane	
SZKLENIE		szklenie szkłem bezpiecznym		brak		szklenie szkłem bezpiecznym		brak		brak		brak		brak		brak		brak		brak	
WYKONCZENIE		S2005–G90Y wg wzornika NCS		wg producenta		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS		S2005–G90Y wg wzornika NCS	
ZAMKI I KŁAMKI		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo ELEKTROTZYMACZ POŁĄCZONY Z INSTALACJĄ SP		wg producenta		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo		do renowacji		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo		KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo	

UWAGA:

1. KONTROLA DOSTĘPU DO GABINETU POMOCY DORAŻNEJ 2.06

2. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY

3. W ŚCIANKACH SZKIELETOWYCH ZŁĄCZOSOMAĆ DO MONTAŻU DRZWI SYSTEMOWE PROFILE DRZWIOWE

4. NIE STOSOWAĆ SAMOZAMYKACZY – POSTANOWIENIE KW PSP

5. W DRZWIACH DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ W TYM MAGAZYNÓW,KUCHENEK, POKOI MIESZKAŃCÓW, ŁAZIENKI Z WANNĄ I WC PERSONELU SKŁADZIKU PORĄDKOWEGO, ŁAZIENKI Z PRALĄ – ZA WYJĄTKIEM ŁAZIENEK PRZY POKOJACH MIESZKAŃCÓW ORAZ DRZWI Z KORYTARZ DO PRZESŁONKA PRZED POKOJAMI MIESZKAŃCÓW ORAZ WNEK – NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM JEDNEGO KŁUCZA (W PRZYPADKU ŁAZIENKI Z WANNĄ I WC PERSONELU WKŁADKA MA BYĆ WPOSĄDZONA Z JEDNEJ STRONY W W PRZERĘCĄĄ GĄŁKĘ) W TYM W DRZWIACH : D1–13 SZT. , D2K–POM.2.09 ZAMEK NA KŁUCZ Z JEDNEJ STRONY OD WEWNĘTRZNEJ STRONY GĄŁKA, D1K–1 SZT. (ZAMEK NA KŁUCZ Z JEDNEJ STRONY OD WEWNĘTRZNEJ STRONY GĄŁKA) , D2P–4 SZT.(DO POMIESZCZENIA 2.19 ZAMEK NA KŁUCZ Z JEDNEJ STRONY OD WEWNĘTRZNEJ STRONY GĄŁKA) , DG EI30–1SZT. , DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZABYTKOWYCH DO POM. 2.05, 2.08, 2.21, 2.27, 2.30, 2.31, 2.35 – 7 SZT. W POZOSTAŁYCH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ: ŁAZIENKI – ZAMEK NA GĄŁKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA Z ZEWNĄRZ, POZOSTAŁE ISTNIEJĄCE DRZWI ZABYTKOWE (DO WNEK) WPOSĄDZIĆ W KŁAMKE BEZ MIEJSCA NA WKŁADKĘ.

UWAGA : PONIŻESZE UZGODNIONO Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW

6. KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo

7. Kolor wszystkich drzwi S2005–G90Y wg wzornika NCS

8. Profile skrzydeł i ościeżnic kolor S2005–G90Y wg wzornika NCS

UWAGA: DOTYCZY DRZWI DYMOSZCZELNYCH S2:

PRZED WYKONANIEM ŚCIANEK POŻAROWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA W STOSUNKU DO UŻYTYCH PROFILOWAŃ I DOKŁADNEGO MIEJSCA MONTAŻU. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYKONAWCA DRZWI WINIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE , A PRZED MOTYWAŻYNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM NR 1187/16 Z 12.10.2016R

DRZWI WZOROWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI WOJEWÓDZKIEMU KONSERWATORA ZABYTKÓW W KRAKOWIE

ARCHIWUM PROJEKTOWANIE I REALIZACJA									
JEDYNY DOKŁADNY WYKONAWCA									
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. LUDWIKI I ANNY HELCJOŃ KRAKÓW UL. HELCJOŃ 2									
PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU A									
ORAZ DOSTOSOWANIE CAŁEGO BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ									
PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODKOWEJ									
ZESTAWIENIE DRZWI DLA 2 PIĘTRA									
Warianty									
arch.Jadana Praszkowska		arch.lekczka		GP III 7342/12194		04.2019		11A_WZ	
inż.mieczysław gajda		specjalność		numer dokumentu bld		data		numer projektu	
arch.Leszcia Hlazar		specjalność		RP-Upr-33992		04.2019		poisb	
inż.mieczysław gajda		specjalność		numer dokumentu bld		data		poisb	

- UWAGA:**
- KONTROLA DOSTĘPU DO GABINETU POMOCY DORAŻNEJ 2.06
 - PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ Z NATURY
 - W ŚCIANKACH SZKELETOWYCH ZASTOSOWAĆ DO MONTAŻU DRZWI SYSTEMOWE PROFILE DRZWIOWE
 - NIE STOSOWAĆ SAMOZAMYKACZY – POSTANOWIENIE KW PSP
 - W DRZWIACH DO WSTĘPKICH POMIESZCZEŃ, W TYM MAGAZYNÓW, KUCHENEK, POKOI MIESZKAŃCÓW, ŁAZIENKI Z WANNĄ I WC, PERSONEL SKŁADAJĄ PORZĄDKOWEGO, ŁAZIENKI Z PRALKĄ – ZA WYJĄTKIEM ŁAZIENEK PRZY POKOJACH MIESZKAŃCÓW ORAZ DRZWI Z KORYTARZ DO PRZEDSIIONKA PRZED POKOJAMI MIESZKAŃCÓW ORAZ WNEK – NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM JEDNEGO KLUCZA (W PRZYPADKU ŁAZIENKI Z WANNĄ I WC PERSONELU WKŁADKA MA BYĆ WPOSĄŻONA Z JEDNEJ STRONY W PRZĘKROCZĄ GĄŁKĘ) W TYM W DRZWIACH : 01–13 SZT. , D2K–POM.2.09 ZAMEK NA KLUCZ Z JEDNEJ STRONY OD WENWĘTRZNEJ STRONY GĄŁKA, D1K–1 SZT. (ZAMEK NA KLUCZ Z JEDNEJ STRONY OD WENWĘTRZNEJ STRONY GĄŁKA) , D2P–4 SZT.(DO POMIESZCZENIA 2.19 ZAMEK NA KLUCZ Z JEDNEJ STRONY OD WENWĘTRZNEJ STRONY GĄŁKA) , DG EI30–1SZT. , DO ISTNIEJĄCYCH DRZWI ZABYTKOWYCH DO POM. 2.05, 2.08, 2.21, 2.27, 2.30, 2.31, 2.35 – 7 SZT. W POZOSTAŁYCH DRZWIACH STOSOWAĆ: ŁAZIENKI – ZAMEK NA GĄŁKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA Z ZEWNĄTRZ, POZOSTAŁE ISTNIEJĄCE DRZWI ZABYTKOWE (DO WNEK) WPOSĄŻYĆ W KŁAMKE BEZ MIEJSCA NA WKŁADKĘ,

UWAGA : PONIŻESZE UZGODNIONO Z WOJEWÓDZKIM KONERWATOREM ZABYTKÓW

- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- KŁAMKI GAJA MOSIADZ Forme Frosio Bortolo
- Profile skrzydeł i ościeżnic kolor S2005–G90Y wg wzornika NCS

UWAGA: DOTYCZY DRZWI DYMOSZCZELNYCH S2:

PRZED WYKONANIEM ŚCIANEK POŻAROWYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA W STOSUNKU DO UŻYTYCH PROFILÓWANI I DOKŁADNEGO MIEJSCA MONTAŻU. WSZYSTKIE WYMARY PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYKONAWCA DRZWI WINIEN SPRAWDZIĆ W NATURZE , A PRZED MOTYWAŻEM WYKONAWCĄ JEST ZOBOWIĄZANY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WYKONAWCĄ JEST ZOBOWIĄZANY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POZWOLENIEM KONSERWATORSKIM NR 1187/16 Z 12.10.2016R DRZWI WZORCOWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI WOLEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KRAKOWIE

ARCHIWALIA PROJEKTOWANIE I REALIZACJA JOLANTA PAŚKOWSKA 31-02 KRAKÓW UL. TRAKOWSKA 32			
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ I.M. LUDWIKA I ANNY HEJCŁÓW KRAKÓW UL. HEJCŁÓW 2 PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODOWNEJ BUDYNKU A ORAZ DOSTOSOWANIE CAŁEGO BUDYNKU A DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ			
nazwa i adres obiektu budowlanego			
PROJEKT WYKONANICZY - PRZEBUDOWA CZĘŚCI ŚRODOWNEJ			
ZESTAWIENIE DRZWI DLA 2 PIĘTRA		1-50 skala	11A_WZ umieszczenie
tytuł projektu			
arch.Jolanta Paśkowska	architektoniczna	GP III 7342/17/194	04.2019
arch. Jolanta Paśkowska	specjalność	temat opracowania 04K	data
arch.Uszka Mazur	architektoniczna	Rw-Upr-33092	04.2019
arch. Uszka Mazur	specjalność	temat opracowania 04K	data