

## **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/ załącznik nr 1 do umowy**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

#### **CZĘŚĆ I**

##### **Szafa biurowa metalowa dwudrzwiowa (1990x1000x435 ) – szt. 35**

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm (korpus, drzwi ),
- pozostałe elementy szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm.,
- wieniec dolny o wymiarach 60 mm.,
- drzwi zamykane zamkiem kwadratowym do szaf aktowych, 2 x rygiel pionowy, 2 klucze numerowane w zestawie
- drzwi o wymiarach 1880x455x24 mm. z profilem wzmacniającym schowane w korpusie,
- cztery przestawne półki co 25 mm. dostosowane do teczek zawieszkowych o wymiarach 994x385x28 mm.,
- nośność półek co najmniej 60 kg., grubość blachy min. 0,7 mm.,
- rozstaw między półkami 375 mm.
- malowanie proszkowe - dostosować do koloru szaf metalowych istniejących w Urzędzie ( prawdopodobnie kolor RAL 7035 mat ) lub równoważny o nie gorszej strukturze lub wybarwieniu,
- okres gwarancji - 36 miesięcy

##### **Nadstawka biurowa metalowa do szafy biurowej metalowej ( 465x1000x435 ) – szt. 35**

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm.(korpus, drzwi),
- pozostałe elementy nadstawki wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm,
- drzwi z profilem wzmacniającym, schowane w korpusie,
- drzwi zamykane zamkiem kwadratowym do szaf aktowych i rygłem pionowy , 2 klucze numerowane w zestawie
- malowanie proszkowe - dostosować do koloru nadstawek istniejących w Urzędzie ( prawdopodobnie kolor RAL 7035 mat ) lub równoważny o nie gorszej strukturze lub wybarwieniu,
- okres gwarancji - 36 miesięcy,

##### **Szafa biurowa metalowa dwudrzwiowa (1990x800x435 ) – szt. 10**

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm (korpus, drzwi, ),
- pozostałe elementy szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm.,
- wieniec dolny o wymiarach 60 mm.,
- drzwi zamykane zamkiem kwadratowym do szaf aktowych, 2 x rygiel pionowy , 2 klucze numerowane w zestawie
- drzwi o wymiarach 1880x455x24 mm. z profilem wzmacniającym schowane w korpusie,
- cztery przestawne półki co 25 mm. dostosowane do teczek zawieszkowych o wymiarach 994x385x28 mm.,

- nośność półek co najmniej 60 kg., grubość blachy min. 0,7 mm.,
- rozstaw między półkami 375 mm.
- malowanie proszkowe - dostosować do koloru szaf metalowych istniejących w Urzędzie ( prawdopodobnie kolor RAL 7035 mat ) lub równoważny o nie gorszej strukturze lub wybarwieniu,
- okres gwarancji - 36 miesięcy,

#### **Nadstawka biurowa metalowa do szafy biurowej metalowej ( 465x800x435 ) – szt. 10**

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm.(korpus, drzwi),
- pozostałe elementy nadstawki wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm,
- drzwi z profilem wzmacniającym, schowane w korpusie,
- drzwi zamykane zamkiem i rygłem pionowym, 2 klucze w zestawie,
- malowanie proszkowe - dostosować do koloru nadstawek istniejących w Urzędzie ( prawdopodobnie kolor RAL 7035 mat ) lub równoważny o nie gorszej strukturze lub wybarwieniu,
- okres gwarancji - 36 miesięcy,

#### **Szafa biurowa metalowa dwudrzwiowa (1990x1000x435 ) – szt. 2**

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm (korpus, drzwi, )
- pozostałe elementy szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,7 mm.,
- wieniec dolny o wymiarach 60 mm.,
- drzwi zamykane zamkiem kwadratowym do szaf aktowych, 2 x rygiel pionowy ,2 klucze numerowane w zestawie
- drzwi o wymiarach 1880x455x24 mm. z profilem wzmacniającym schowane w korpusie,
- cztery przestawne półki co 25 mm. dostosowane do teczek zawieszkowych o wymiarach 994x385x28 mm.,
- nośność półek co najmniej 60 kg., grubość blachy min. 0,7 mm.,
- rozstaw między półkami 375 mm.
- malowanie proszkowe w kolorze - dostosować do koloru szaf metalowych istniejących w Urzędzie ( prawdopodobnie kolor RAL 9001 mat ) lub równoważny o nie gorszej strukturze lub wybarwieniu,
- okres gwarancji - 36 miesięcy,

#### **Nadstawka biurowa metalowa do szafy biurowej metalowej ( 465x1000x435 ) – szt. 2**

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm.(korpus, drzwi),
- pozostałe elementy nadstawki wykonane z blachy o grubości 0,7 mm,
- drzwi z profilem wzmacniającym, schowane w korpusie,
- drzwi zamykane zamkiem kwadratowym do szaf aktowych i rygłem pionowy , 2 klucze numerowane w zestawie

- malowanie proszkowe w kolorze - dostosować do koloru szaf metalowych istniejących w Urzędzie ( prawdopodobnie kolor RAL 9001 mat ) lub równoważny o nie gorszej strukturze lub wybarwieniu,
- okres gwarancji - 36 miesięcy,

**Szafy i nadstawki** muszą posiadać atest higieniczny i certyfikat wydany przez jednostkę zewnętrzną - dołączone do składanej oferty ( klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007). Szafy i nadstawki muszą być w pełni złożone, wypoziomowane i ustawione we wskazanym miejscu w Urzędzie (pokoje na poziomie: piwnica, parter, I piętro bez windy ).

## **CZĘŚĆ II**

### **Fotel komputerowy, biurowy z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz z stałymi podłokietnikami z mechanizmem CPT - szt. 25**

- siedzisko wykonane z co najmniej 5-warstwowej sklejki bukowej o gr. min. 7,5 mm., obłożone gąbką o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup> i grubości min. 40 mm. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu (PP),
- szkielet oparcia wykonany z polipropylenu (PP) obłożonego gąbką o gęstości 21 kg/m<sup>3</sup> i grubości min. 40 mm. + profil z gąbki w części lędźwiowej kręgosłupa. Osłona oparcia wykonana z czarnego polipropylenu (PP),
- tkanina podstawowa siedziska i oparcia w kolorze szary C38 lub równoważna, 100 % poliester, gramatura 270 g/m<sup>2</sup>
- podłokietniki stałe wykonane z czarnego polipropylenu (PP),
- podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego polipropylenu (PP) wyposażona w samohamowne kółka dostosowane do powierzchni podłóg wykonanych z PCV,
- wysokość siedziska regulowana za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulacja głębokości i wysokości siedziska za pomocą śruby,
- kąt pochylecia oparcia + 6 stopni (na zewnątrz/do tyłu ) do -17 stopni ( do wewnątrz/do przodu),
- blokada oparcia w wybranej pozycji,
- całkowita wysokość fotela regulowana w zakresie 970-1155 mm., wysokość siedziska regulowana w zakresie 400-530 mm., szerokość siedziska min. 460 mm., głębokość siedziska regulowana w zakresie 365-405 mm.,
- okres gwarancji - 36 miesięcy,
- fotel ma być złożony w pełni gotowy do użytkowania

Fotel powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148, poz. 973) . Fotel musi posiadać pozytywną opinię dotyczącą ergonomii wystawioną przez instytucję do tego uprawnioną i atest badań wytrzymałościowych.

