

**Uchwała nr L/540/2014
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
z dnia 28 stycznia 2014 roku**

w sprawie opinii do projektu inwestycji pod nazwą „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Klasztorze SS. Norbertanek na dz. nr 293/8 obr. 13 Krowodrza w Krakowie przy ul. Kościuszki”

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. c Statutu Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.) Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie projekt inwestycji pod nazwą „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Klasztorze SS. Norbertanek na dz. nr 293/8 obr. 13 Krowodrza w Krakowie przy ul. Kościuszki”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

Szczęsny Filipiak

Uzasadnienie:

Zarówno miejsce usytuowania pochylni, jak i sam projekt autorstwa Biura Projektów APPIA, wprowadzając agresywne elementy architektoniczne, stwarza realne niebezpieczeństwo, iż po zrealizowaniu przedmiotowego zadania, zostanie w sposób istotny naruszony ład urbanistyczny i to w najbliższym sąsiedztwie jednego z najbardziej wartościowych pod względem historycznym i architektonicznym obiektów w naszej dzielnicy.

Dodatkowo projektowana lokalizacja spowoduje istotne zawężenie trasy procesji, praktycznie uniemożliwiając normalne przeniesienie elementów noszonych w czasie takich uroczystości.

Ponadto górna część pochylni, wraz z przyległym spocznikiem kolidują na całej długości z trasą wodociągu Ø 100 mm, co skutkuje w razie awarii wodociągu koniecznością rozbiórki tych elementów.

Rada Dzielnicy proponuje rozważanie dwóch innych wariantów usytuowania pochylni i zastosowanie w obydwu przypadkach konstrukcji słupowej i żelbetowej płyty, zamiast jakichkolwiek murów oporowych, czyli takiej konstrukcji jaką mają obecne, stosunkowo niedawno wykonane schody na osi wejścia głównego do kościoła.

Takie rozwiązanie będzie niewątpliwie znacznie bardziej uzasadnione, zarówno pod względem architektonicznym, jak i ekonomicznym.

W przypadku dalszych prac projektowych prosimy o dostosowanie projektowanych balustrad do balustrad istniejących, oczywiście z dodaniem wymaganych przepisami poręczy.

Załącznikami do niniejszej uchwały są dwa szkice aksonometryczne proponowanych wariantów lokalizacyjnych.

