



BIURO
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE

30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT:

BUDYNEK GŁÓWNY DPS
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25, 30-329 Kraków

INWESTOR:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25, 30-329 Kraków

OPRACOWALI:

mgr inż. arch. Krzysztof Junak
UAN 418/87

inż. arch. Maciej Kowalik

EGZ .3

KRAKÓW czerwiec 2013

I. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja dachu budynku głównego wraz z wymianą pokrycia, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze:

- wygrodzenie części przed budynkiem, w której będą wykonywane prace
- wykonanie rusztowania wraz z uziemieniem. Przedłożenie protokołu z montażu rusztowania;
- wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku;
- demontaż wszystkich elementów oraz instalacji montowanych do pokrycia dachu lub jego konstrukcji;
- zabezpieczenie zdementowanych elementów;

Prace do wykonania :

- demontaż obróbek, rynien, rur spustowych oraz wszystkich elementów montowanych do połaci dachowych
- montaż rusztowania. Montaż zakończony protokołem z montażu.
- demontaż pokrycia dachu
- rozebranie warstw polepy na stropach gęstożebrowych
- właściwe przygotowanie podłoża do prac izolacyjnych
- ułożenie wełny mineralnej z warstwami izolacji przeciwwodnej
- montaż pokrycia dachu
- poprowadzenie peszli systemowych pod instalację odgromową;
- obłożenie kominów styropianem
- wykonanie warstwy zbrojonej siatką;
- zagruntowanie podłoża;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej;
- montaż instalacji odgromowej
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż rynien i rur spustowych
- gruz wywieźć, teren rozbiórki posprzątać. Materiały z rozbiórki należy poddać właściwej utylizacji.

2. Istniejące obiekty budowlane

Poza budynkiem głównym na działce znajdują się także niewielki budynek biurowo – mieszkalny z garażami w północno wschodnim narożniku działki 19/2 oraz budynek biurowo - mieszkalny w południowo – wschodnim narożniku. Oba obiekty jednokondygnacyjne o niewielkiej powierzchni użytkowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

4. Potencjalne zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

Podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- praca na wysokości bez właściwego zabezpieczenia;
- brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
- brak sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem oraz demontażem rusztowania;
- brak wygrodzenia stref niebezpiecznych;
- brak daszku ochronnego przy wejściu do budynku;
- brak zakotwienia oraz uziemienia rusztowania;

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza się przed przystąpieniem do pracy. Przeprowadza się szkolenie wstępne i szkolenie okresowe, w oparciu o programy szkoleń.

Szkolenie wstępne obejmuje zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, zakładowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przed przystąpieniem do pracy, pracownicy powinni być zapoznani z ryzykiem związanym z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien być potwierdzony na piśmie.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innego sprzętu o napędzie silnikowym, powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- a. wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- b. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- d. udzielania pierwszej pomocy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio do zakresu obowiązków kierownik budowy (kierownik robót) i mistrz budowlany.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom na budowie

Nadzór nad pracami powinna prowadzić osoba uprawniona.

Teren budowy należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji osób trzecich. Należy wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne i ewakuacyjne oraz utrzymywać je w stałej drożności i bezpieczne dla ruchu.

Należy w szczególności zabezpieczyć stanowiska pracy na wysokości poprzez środki ochrony zbiorowej. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy są zobowiązane do stosowania środków ochrony indywidualnej.

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w środki łączności, środki pierwszej pomocy medycznej, wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje stanowiskowe.

7 Uwagi i wskazania.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, nadzór budowy zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).