

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń: numer 001, 002, 003, 004, 005 w budynku Sali  
Tańca – ART Zona przy os. Górali 4, na działce nr 109 obr. 50, jedn.  
ewid. Nowa Huta w Krakowie

ADRES INWESTYCJI: przy os. Górali 4 na działce nr 109 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie

INWESTOR: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

ADRES INWESTORA: Oś. Górali 5, 31-959 Kraków


BRANŻE: remont pomieszczeń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Harasymów

DATA OPRACOWANIA: 2015-07-20

Specjalista ds. kosztorysowania



mgr inż. Michał Harasymów

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Sala do ćwiczeń na poziomie -1 (pom. 001 i 002)	1	15
2	Sala do ćwiczeń na poziomie -1 (pom. 003) oraz 003.1	16	33
3	Pomieszczenie nr 004 (komunikacja ogólna)	34	39
4	Pomieszczenie 005	40	57

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Sale do ćwiczeń na poziomie -1 (pom. 001 i 002)			
1 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki	m2		
		poz.7	m2	16,870	
				RAZEM	16,870
2 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - usunięcie ze ścian i sufitów zniszczonych, odparzonych tynków i farby przyjęto 10% pow	m2		
		poz.10 * 0,1	m2	1,405	
				RAZEM	1,405
3 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Załadowanie oraz wywiezienie gruzu w kontenerach wraz z utylizacją	m3		
		poz.1 * 0,02	m3	0,337	
		poz.2 * 0,02	m3	0,028	
				RAZEM	0,365
4 d.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		poz.2	m2	1,405	
				RAZEM	1,405
5 d.1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili stalowych mocowanych do podłoża. Przed montażem stelaż musi zostać oklejony taśmą LSPE; musi się ona znajdować z obu stron stelaża (od przodu i od tyłu) oraz wszystkich innych powierzchni, które będą stykać się z elementami twardymi z wypełnieniem izolatorem, np. AKU-PR 140/30 lub 140/50 przy użyciu kleju Bonikol	m2		
	001	9,44 * 3,35 - 0,9 * 2,05 + (0,9 + 2 * 2,05) * 0,05	m2	30,029	
	002	9,4 * 3,33 - 0,9 * 2,05 + (0,9 + 2 * 2,05) * 0,05	m2	29,707	
				RAZEM	59,736
6 d.1	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem izolatorem np. AKU-PR 140/30 lub 140/50 przy użyciu kleju Bonikol.	m2		
	001	8,52	m2	8,520	
	002	8,35	m2	8,350	
				RAZEM	16,870
7 d.1	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca o średniej gr.5 mm (w zakresie 1 - 10 mm) na podłożach betonowych i jasrychach cementowych	m2		
	001	8,52	m2	8,520	
	002	8,35	m2	8,350	
				RAZEM	16,870
8 d.1	KNNR 2 1206-03	Posadzki z płytek PVC wraz z wykonaniem cokolików	m2		
		poz.7	m2	16,870	
				RAZEM	16,870
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian preparatami	m2		
	001	2,17 * 3,35 - 1,2 * 1,19 + (1,2 + 2 * 1,19) * 0,36	m2	7,130	
		2,12 * 3,33 - 1,2 * 1,19 + (1,2 + 2 * 1,19) * 0,36	m2	6,920	
				RAZEM	14,050
10 d.1	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i nałożeniem warstwy gładzi	m2		
		poz.9	m2	14,050	
				RAZEM	14,050
11 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		poz.5 + poz.6	m2	76,606	
				RAZEM	76,606
12 d.1	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie otworów drzwiowych	m3		
		0,0156 * 2,05	m3	0,032	
				RAZEM	0,032
13 d.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi jednoskrzydłowych 90x200, pełnych, D1	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
14 d.1	KNNR 8 0417-03	Demontaż i powtórny montaż grzejnika	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników	m2		
		0,6 * 1,9 * 2	m2	2,280	
				RAZEM	2,280

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Sala do ćwiczeń na poziomie -1 (pom. 003) oraz 003.1			
16 d.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki	m2		
		poz.24	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
17 d.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - usunięcie ze ścian i sufitów zniszczonych, odparzonych tynków i farby przyjęto 10% pow	m2		
		poz.27 * 0,1	m2	4,603	
				RAZEM	4,603
18 d.2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Załadowanie oraz wywiezienie gruzu w kontenerach wraz z utylizacją	m3		
		poz.16 * 0,02	m3	0,511	
		poz.17 * 0,02	m3	0,092	
				RAZEM	0,603
19 d.2	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		poz.17	m2	4,603	
				RAZEM	4,603
20 d.2	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		5,12 * 3,33 - 2,2 * 2,05	m2	12,540	
				RAZEM	12,540
21 d.2	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naswietli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili stalowych mocowanych do podłoża. Przed montażem stelaż musi zostać oklejony taśmą LSPE; musi się ona znajdować z obu stron stelaża (od przodu i od tyłu) oraz wszystkich innych powierzchni, które będą stykać się z elementami twardymi z wypełnieniem izolatorem, np. AKU-PR 140/30 lub 140/50 przy użyciu kleju Bonikol	m2		
	003	3,85 * 3,33 * 2	m2	25,641	
				RAZEM	25,641
23 d.2	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem izolatorem np. AKU-PR 140/30 lub 140/50 przy użyciu kleju Bonikol. - ROBOTY DODATKOWE w konsultacji z inwestorem	m2		
	003	19,53	m2	19,530	
				RAZEM	19,530
24 d.2	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca o średniej gr.5 mm (w zakresie 1 - 10 mm) na podłożach betonowych i jasrychach cementowych	m2		
	003	19,53	m2	19,530	
	003.1	6,02	m2	6,020	
				RAZEM	25,550
25 d.2	KNNR 2 1206-03	Posadzki z płytek PVC wraz z wykonaniem cokolików	m2		
		poz.24	m2	25,550	
				RAZEM	25,550
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтование ścian preparatami	m2		
	003	5,12 * 3,33 - 1,2 * 1,19 * 2 + (1,2 + 2 * 1,19) * 0,36 * 2	m2	16,771	
	003.1	(5,12 + 1,2 * 2) * 3,33 - 0,9 * 2 + 6,02	m2	29,262	
				RAZEM	46,033
27 d.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i nałożeniem warstwy gładzi	m2		
		poz.26	m2	46,033	
				RAZEM	46,033
28 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
		poz.22 + poz.23 + poz.20 * 2	m2	70,251	
				RAZEM	70,251
29 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi jednoskrzydłowych 90x200, pełnych, o izolacyjności akustycznej min. Rw=42db, kolorystyka NCS S7000-N	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
30 d.2	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		2,2 * 2,05	m2	4,510	
				RAZEM	4,510
32 d.2	KNNR 8 0417-03	Demontaż i powtórny montaż grzejnika	kpl		
		1	kpl	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 4-01 1213-03	Lakierowanie grzejników	m2		
		0,6 * 3	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3		Pomieszczenie nr 004 (komunikacja ogólna)			
34 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - usunięcie ze ścian i sufitów zniszczonych, odparzonych tynków i farby przyjęto 10% pow	m2		
		poz.39 * 0,1	m2	3,715	
		poz.35	m2	5,480	
				RAZEM	9,195
35 d.3	KNNR 7 0702-03 z.o.3.4.	Sufity podwieszane - demontaż	m2		
		5,480	m2	5,480	
				RAZEM	5,480
36 d.3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Załadowanie oraz wywiezienie gruzu w kontenerach wraz z utylizacją	m3		
		poz.34 * 0,02	m3	0,184	
		poz.35 * 0,02	m3	0,110	
				RAZEM	0,294
37 d.3	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m2		
		poz.34	m2	9,195	
				RAZEM	9,195
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian preparatami	m2		
	004	11,72 * 2,97 - 0,9 * 2,05 * 3 + (0,9 + 2 * 2,05) * 0,16 * 3	m2	31,673	
				RAZEM	31,673
39 d.3	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i nałożeniem warstwy gładzi	m2		
		poz.38 + poz.35	m2	37,153	
				RAZEM	37,153
4		Pomieszczenie 005			
40 d.4	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami	m2		
		45,42	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
41 d.4	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie warstw podposadzkowych	m2		
		poz.40	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
42 d.4	KNNR 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2		
		poz.40 * 1,2	m2	54,504	
				RAZEM	54,504
43 d.4	KNR 4-01 0108-09 analogia	Załadowanie oraz wywiezienie gruzu w kontenerach wraz z utylizacją	m3		
		poz.40 * 0,45	m3	20,439	
				RAZEM	20,439
44 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - Zasyp piaskowo - cementowy ubijany warstwami	m3		
		poz.40 * (0,15 + 0,18) * 0,5	m3	7,494	
				RAZEM	7,494
45 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.40 * 0,15	m3	6,813	
				RAZEM	6,813
46 d.4	KNR 0-41 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie	m2		
		poz.40	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
47 d.4	KNR 0-41 0106-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2		
		poz.40	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
48 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.40	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
49 d.4	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (zbrojenie rozproszone)	m2		
		poz.40	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
50 d.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - gr 5cm (zbrojenie rozproszone) Krotność = 2,5	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.49	m2	45,420	
				RAZEM	45,420
51 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		27,04 * 2,67 - 0,9 * 2	m2	70,397	
				RAZEM	70,397
52 d.4	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.42	m2	54,504	
				RAZEM	54,504
53 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.51	m2	70,397	
				RAZEM	70,397
54 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.52	m2	54,504	
				RAZEM	54,504
55 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitu preparatami	m2		
		poz.53 + poz.54	m2	124,901	
				RAZEM	124,901
56 d.4	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i nałożeniem warstwy gładzi	m2		
		poz.55	m2	124,901	
				RAZEM	124,901
57 d.4	KNNR 2 1206-03	Posadzki z płytek PVC wraz z wykonaniem cokolików - Mata z tworzywa sztucznego typu Puzzle - kolor ustalić z projektantem	m2		
		poz.49	m2	45,420	
				RAZEM	45,420