



ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU I WYPOSAŻENIA POMOCNICZEGO W ŁAZIENKACH:

		parter	piętro	SUMA
		szt.	szt.	szt.
1	Baterie umywalkowe automatyczne	18	5	23
	<p>Bateria umywalkowa stojąca, przeznaczona do podłączenia wody ciepłej i zimnej. Regulacja temperatury wody następuje za pomocą mieszacza manualnego wbudowanego w korpus baterii. Zasilana prądem stałym 6V za pomocą zasilacza. Bateria posiada funkcję higienicznego przepłukiwania instalacji wodnej w celu zmniejszenia ryzyka powstania bakterii legionelli. Możliwość regulacji parametrów działania. Wandalooodporna. Przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej oraz użytku domowego.</p> <p>Rodzaj czujnika: zasięgowy, fotooptyczny; zasilanie: 6 V – z zasilacza; zasięg czujnika: ustawienie fabryczne - 30 cm, możliwość regulacji; czas wypływu wody: ustawienie fabryczne – 4 s, możliwość regulacji.</p>			
2	Bateria ścienna z regulatorem ceramicznym	4	5	9
	<ul style="list-style-type: none"> - montaż naścienny ; - regulator strumienia M24x1; - przyłącze mimośrodowe G$\frac{1}{2}$ rozstaw 150 ± 20 mm; - obrotowa wylewka L=220 mm chrom ; 			

3	Zestaw bateria termostatyczna i zestaw prysznicowy z deszczownicą - Bateria termostatyczna ścienna w kolorze chrom; - wyposażona w głowicę ceramiczną 90°; - zestaw prysznicowy z deszczownicą chrom; - drążek ze stali nierdzewnej; - górna głowica natryskowa chromowana o wymiarach 20x20 cm; - mosiężny przełącznik natrysku, ciśnieniowy; - słuchawka 1-funkcyjna (strumień deszczowy) 8x8 cm; - wąż stalowy, podwójnie pleciony 150 cm; - wężyk doprowadzający wodę z baterii; - wysokość: 1035 mm; - szerokość: 326 mm; - montaż ścienny; - regulowany rozstaw mocowań.	7	1	8
				
4	Blaty 80x50 cm, z płyt mineralno-akrylowych gr. 12,3 mm Blat koloru białego z blendą dolną osłaniającą odpływ kanalizacyjny „syfon”, mocowany na metalowej konstrukcji wsporczej zakotwionej w ścianach bocznych. Nad umywalką wywinięty cokół w formie fartucha wys. 15,0 cm. Krawędzie zaokrąglone i szlifowane.	4	1	5
5	Blaty 224x50 cm, z płyt mineralno-akrylowych gr. 12,3 mm Blat koloru białego z blendą dolną osłaniającą odpływ kanalizacyjny „syfon”, mocowany na metalowej konstrukcji wsporczej zakotwionej w ścianach bocznych. Nad umywalką wywinięty cokół w formie fartucha wys. 15,0 cm. Krawędzie zaokrąglone i szlifowane.	2	-	2
6	Blaty 216x50 cm, z płyt mineralno-akrylowych gr. 12,3 mm Blat koloru białego z blendą dolną osłaniającą odpływ kanalizacyjny „syfon”, mocowany na metalowej konstrukcji wsporczej zakotwionej w ścianach bocznych. Nad umywalką wywinięty cokół w formie fartucha wys. 15,0 cm. Krawędzie zaokrąglone i szlifowane.	-	1	1




7	Błaty 60x60 cm, z płyt mineralno-akrylowych gr. 12,3 mm	1	1	2
	Błat koloru białego z blendą dolną osłaniającą odpływ kanalizacyjny „syfon”, mocowany na metalowej konstrukcji wsporczej zakotwionej w ścianach bocznych. Nad umywalką wywinięty cokół w formie fartucha wys. 15,0 cm. Krawędzie zaokrąglone i szlifowane.			
8	Pisuar z zaworem radarowym	2	1	3
	<p>Pisuar bez pokrywy (dopływ z tyłu)</p> <p>Wymiary:</p> <p>Długość:</p> <p>325 mm.</p> <p>Szerokość:</p> <p>330 mm.</p> <p>Wysokość:</p> <p>558 mm.</p> <p>Zawór radarowy do pisuaru , sterowanie optoelektroniczne, wersja antywandal.</p> <p>Wymiary:</p> <p>Długość:</p> <p>75 mm.</p> <p>Szerokość:</p> <p>75 mm.</p> <p>Wysokość:</p> <p>140 mm.</p> <p>Technologia elektroniczna</p> <p>Zasilanie:</p> <p>Baterie, Zasilanie z sieci</p>	 		



9	Stelaż podtynkowy do pisuaru	2	1	3
	<p>Stelaż do pisuaru z dopływem z tyłu.</p> <p>Wymiary: długość-410 mm; szerokość - 240 mm; wysokość-1180 mm.</p>			
10	Umywalka 240x50 cm z syfonem chromowanym	-	1	1
	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość: 600 mm. • Szerokość: 480 mm. • Wysokość: 165 mm. 			



11	Brodzik prysznicowy 120x90 cm z drzwiami przesuwными ze szkła transparentnego bezpiecznego z syfonem	2	-	2
	<p>Brodzik kolor biały</p> <p>długość: 1200 mm</p> <p>szerokość :900 mm</p> <p>kształt: prostokątny</p> <p>materiał : kompozytowy</p> <p>wyposażenie:</p> <p>syfon z osłoną ze stali szlachetnej</p>			
12	Drzwi prysznicowe wewnętrzne przesuwne 120cm	2	-	2
	<p>Rozmiar 1200 x 1950 mm;</p> <p>dostępne szkło bezpieczne przezroczyste;</p> <p>dostępny profil srebrny połysk;</p> <p>szerokość zabudowy 1170-1210 mm;</p> <p>szerokość wejścia 480 mm;</p> <p>grubość szkła ścianki 6 mm;</p> <p>grubość szkła drzwi 8 mm.</p>			

13	Brodzik prysznicowy pięciokątny 90 cm – narożny z syfonem wymiary: 90x90x7,5 cm - brodzik bez nóg i panela przeznaczony do montażu bezpośrednio na posadzce - brodzik pięciokątny płaski, wykonany z wytrzymałego i odpornego na ścieranie akrylu sanitarnego	1	-	1
				
14	Kabina pięciokątna 90x90 cm drzwi otwierane na zewnątrz Drzwi i 2 x ścianki tworzące kabinę pięciokątną: - 8 mm szkło hartowane bezpieczne; - szerokość drzwi - 636 mm (wejście 600 mm); - szerokość ścianek - 450 mm; - szerokość "po ścianie" - 900 mm; - wysokość standardowa - 1900 mm; - Wysokość maksymalna do 2000mm; - chromowane zawiasy; - otwierana na zewnątrz; - uszczelka magnetyczna; - poprzeczka stabilizacyjna.	1	-	1
				
15	Wieszak na ręczniki naścienny podwójny dwuramienny Wymiary wieszaka dwuramiennego: - szerokość 60cm, odległość od ściany (głębokość) 11,5cm. Wykonamy z wysokogatunkowego mosiądzu galwanizowanego chromem	7	1	8
				

16	Dozowniki na mydło w płynie naścienny Materiał: Stal nierdzewna polerowana Wykończenie: Połysk Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	20	7	27
				
17	Błatowy dozownik do mydła w płynie Dozownik do mydła w płynie do montażu na blatach Pojemność: 1 litr ; materiał obudowy: mosiądz; wykończenie powierzchni: chromowany; waga brutto: 1.2 kg; wymiary: - wysokość: 400 mm, - szerokość: 44 mm, - głębokość: 162 mm ; rodzaj mocowania: przykręcany ; rodzaj montażu: montaż podblatowy; przeznaczenie: mydło w płynie i emulsja; zbiornik do wielokrotnego napełniania z membraną do wyrównywania ciśnienia; napełnianie: od góry.	8	3	11
				

18	Mydelniczka koszyczek Wymiary: szer. 7cm/wys. 2,7cm/gł. 14cm Kolory: szary Mydelniczka: - wykonana z miedzi chromowanego - mocowanie ścienne wykonane z miedzi	7	1	8
				
19	Odwodnienie prysznicowe 1000x60 mm Odwodnienia liniowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokość odwodnienia - 65 mm . Zestaw zawiera: -metalowy syfon Ø 40 mm (na zamówienie Ø 50 mm); -wykonane ze stali nierdzewnej odwodnienie (korytko); -pokrywa odpływu.	-	1	1
				 




20	Odwodnienie prysznicowe 900x60 mm	2	-	2
	<p>Odwodnienia liniowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokość odwodnienia - 65 mm .</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -metalowy syfon Ø 40 mm (na zamówienie Ø 50 mm); -wykonane ze stali nierdzewnej odwodnienie (korytko); -pokrywa odpływu. 			
21	Odwodnienie prysznicowe 1900x60 mm	2	-	2
	<p>Odwodnienia liniowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokość odwodnienia - 65 mm .</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> -metalowy syfon Ø 40 mm (na zamówienie Ø 50 mm); -wykonane ze stali nierdzewnej odwodnienie (korytko); -pokrywa odpływu. 			



22	Uchwyty prysznicowe dla niepełnosprawnych	2	-	2
	<p>Poręcz kątowa dla osób niepełnosprawnych (lewa,prawa)długości 500x700mm, ogólnego zastosowania, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej polerowanej średnicy 32 mm. Poręcz tego typu stosujemy w strefie: umywalkowej, prysznicowej i wc . Odległość poręczy od ściany 100 mm</p> <p>Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Połysk Grubość ścianki rurki: 1,5 mm Typ poręczy: Kątowa lewa Długość poręczy: 500 x 700mm Średnica rurki: Ø 32 mm Maksymalne obciążenie: 120 kg</p>			
23	Krzeselko prysznicowe uchylne z podporami	2	-	0
	<p>Krzeselko uchylne z podporami dla osób niepełnosprawnych ogólnego zastosowania, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej polerowanej lub matowej średnicy 25 mm. Siedzisko tego typu stosujemy w strefie prysznicowej.</p> <p>Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Grubość ścianki rurki: 1,5 mm Wymiary: 490x450 mm Średnica rurki: Ø 25 mm. Wymiary podstawy mocującej: 120x250 mm. Maksymalne obciążenie: 120 kg</p>			

24	Umywalki dla niepełnosprawnych z uchwytami Umywalka 64x55 cm - z jednym otworem na baterię na środku - bez otworu przelewowego - z zestawem mocującym - waga 19 kg - montaż do ściany lub na stelażu	3	1	4
				
25	Stelaż podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych stelaż podtynkowy do umywalki - zabudowa lekka - waga 8,7 kg	2	1	3
				

26	Poręcz umywalkowa lewa/prawa	6	2	8
	<p>Poręcz umywalkowa lewa/prawa 55 cm</p> <p>Poręcz umywalkowa lewa/prawa dla osób niepełnosprawnych długości 550 mm, ogólnego zastosowania, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej polerowanej lub matowej średnicy 32 mm.</p> <p>Materiał: stal nierdzewna ASI 304; wykończenie: połysk; grubość ścianki rurki: 1,5 mm; typ poręczy: Umywalkowa lewa; długość poręczy: 550 mm; średnica rurki: Ø 32 mm; maksymalne obciążenie: 120 kg.</p>			
27	Miska WC podwieszana dla niepełnosprawnych z deską	3	1	4
	<p>Szerokość: 36; wysokość: 38; głębokość: 70; typ odpływu: poziomy; materiał: ceramika sanitarna; typ: wisząca; kolor: biały.</p> <p>Deska: z wycięciem do kompaktów WC kształt - zaokrąglona; materiał antybakteryjny; materiał zawiasów - stal nierdzewna ; Sposób montażu: Na stelażu / do ściany</p>			



28	Poręcz łukowa uchylna	6	2	8
	<p>Poręcz łukowa uchylna ścienna dla osób niepełnosprawnych długości 600 mm, ogólnego zastosowania, wykonana z rurki ze stali nierdzewnej polerowanej lub matowej średnicy 32mm.</p> <p>Materiał: stal nierdzewna AISI 304;</p> <p>wykończenie: połysk</p> <p>grubość ścianki rurki: 1,5 mm</p> <p>typ poręczy: uchylna, łukowa, ścienna;</p> <p>długość poręczy: 600 mm;</p> <p>średnica rurki: Ø 32 mm;</p> <p>wymiary podstawy mocującej: 80x260 mm</p> <p>Maksymalne obciążenie: 120 kg</p>			
29	Stelaż dla misek WC podwieszanych dla niepełnosprawnych	1	1	2
	<p>Wymiary:</p> <p>Długość: 500 mm.</p> <p>Szerokość: 160 mm.</p> <p>Wysokość: 1120 mm.</p> <p>Przeznaczenie: miska WC podwieszana.</p> <p>Przeznaczony do użytku publicznego.</p>			



30	Umywalki wiszące z syfonem	6	-	6
	<p>Wymiary: długość:-550 mm; szerokość-485 mm; wysokość- 140 mm. Sposób montażu: na stelażu (do ściany)</p>			
31	Stelaż podtynkowy do umywalki	6	-	6
	<p>Stelaż podtynkowy do umywalki Wymiary: Długość- 410 mm. Szerokość -16 mm. Wysokość-1340 mm.</p>			
32	Muszle ustępowe na stelażu z deską	7	2	9
	<p>Miska WC podwieszana Wymiary: Długość: 370 mm. Szerokość: 560 mm. Wysokość: 440 mm. Kształt: Kwadratowa Rodzaj odpływu: Poziomy Sposób montażu: Na stelażu / do ściany System spłukiwania: Europejski</p>			



33	Stelaż do muszli ustępowej Stelaż podtynkowy wolnostojący do WC 2/4, 3/4,5 oraz 3/6 Wymiary: Długość: 500 mm. Szerokość: 160 mm. Wysokość: 1120 mm. Przeznaczenie: Miska WC podwieszana Przeznaczony do użytku publicznego Umieszczenie przycisku: przód	7	2	9
				
34	Przycisk 2 funkcyjny Wymiary: długość - 259 mm; wysokość -169 mm.	7	2	9
				



35	Miska w.c. z deską i zbiornikiem	1	-	1
<p>Wymiary: Długość: 370 mm. Szerokość: 645 mm. Wysokość: 794 mm. Kształt: Kwadratowa, przyścienna Rodzaj odpływu: podwójny Sposób montażu: do posadzki System spłukiwania: europejski</p> <p>Deska WC wolnoopadająca, kwadratowa</p> <p>Zbiornik WC 4,5/3L do kompaktu WC Wymiary: Długość: 370 mm. Szerokość: 150 mm. Wysokość: 360 mm. Pozycja dopływu wody: Lewy dół</p>		  		

36	Umywalki podblatowe	9	4	13
	<p>Wymiary: Długość: 560 mm. Szerokość: 420 mm. Wysokość: 180 mm.</p> <p>Kształt: Zaokrąglona Materiał: Ceramika sanitarna Położenie otworu na baterie: Brak otworów Sposób montażu: Pod blatem</p>			
37	Zlewozmywak jednokomorowy 60x80cm z ociekaczem i przelewem awaryjnym	2	1	3
	<p>Zlewozmywak jednokomorowy 50x80 cm, nakładany, prawy/lewy, gładki</p> <p>Stal nierdzewna AISI 304; typ: 1-komorowy; z ociekaczem po prawej /lewej stronie; rodzaj montażu: nakładany; montaż odwracalny; wykończenie: gładki, rozmiar: 50x80x15, syfon w komplecie; minimalna szerokość szafki: 45cm.</p>			
38	Kurek kulowy spustowy niklowany ze złączką do węża i zaślepką	2	1	3
	<p>Wymiar $\frac{3}{4}$ typ: kulowe wykończenie nikiel</p>			

39	Lustra dla niepełnosprawnych (szkło bezpieczne) Lustro uchylne z rączką: - wymiary: 582 mm x 124 mm x 850 mm; - wykonane z mosiądzu najwyższej jakości, stopów odlewniczych ZnAL, odpornych na korozję; - zewnętrzna warstwa; pokryta powłoką galwaniczną : miedziowo-niklowo-chromową; - lustro uchylne posiada możliwość zmiany kąta o ok. 20°.	3	1	4
				
40	Lustra (18 szt. x 1,0 m2 wykonane ze szkła bezpiecznego) Lustra klejone do ściany na kleju do lusterek odpornych na wilgoć. Szerokość i wysokość dostosowana do modułu płytek. Fuga pomiędzy lustrem i płytkami wypełniona silikonem sanitarnym w kolorze fugi.	14	4	18
41	Pojemniki na ręczniki pojedyncze Pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy parametry szerokość 25,5 cm wysokość 26,5 cm głębokość 12 cm	12	4	16
				

42	Suszarki elektryczne do rąk - włączana przyciskiem; - obudowa ze stali matowej o grubości 2 mm; - ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza umożliwiająca suszenie twarzy - ze względu na dużą wydajność; zalecana w toaletach o dużym natężeniu ruchu. Wysokość: 25 cm; szerokość: 27 cm ; głębokość: 21 cm; waga: 6,5 kg; poziom hałasu: 65 dB; bryzgoszczelność: IP23; wydajność: 5,5 m³/min; prędkość powietrza: 100 km/h; temperatura powietrza: 53 °C ; czas suszenia: 29 s; moc znamionowa: 2250 W; 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 °C	5	3	8
				
43	Kosz na śmieci z uchylną pokrywą Pojemność 27 litrów - wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, domykany sprężyną - możliwość zamocowania do ściany - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane szerokość: 33,4 cm ; wysokość: 59,5 cm ; głębokość: 16,5 cm.	14	4	18
				

44	Pojemnik na papier toaletowy Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy. Wymiary: wysokość :28,5 cm ; szerokość :32,5 cm ; głębokość : 9,5 cm.	11	3	14
				
45	Szczotka w.c. - uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów Wymiary: wysokość :39 cm szerokość :8 cm głębokość :10,1 cm	11	3	14
				

46	Zlewozmywak gospodarczy (komora gospodarcza) Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe, grubość materiału 0,9 mm. Ryflowana ściana przednia komory. Odpływ zatyczkowy 1 1/2", wyśrodkowany, z przelewem. Tylne krawędzie przyścienna 30 mm. Przypawane wsporniki. Wymiary komory (szer x wys x głęb): 520 x 240 x 490 mm.	2	-	2
				
47	Pojemnik na odświeżacz powietrza – wersja polerowana - obudowa dostosowana do odświeżaczy; - zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębnowym; - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; - łączenia boków spawane i szlifowane; - zawiasy niewidoczne; stosowany z elektronicznym odświeżaczem powietrza : – w pełni automatyczne działanie; – programowana częstotliwość emisji zapachu (interwał 5 do 25 min.); – trzy opcje działania: w dzień, w nocy, przez całą dobę; – wskaźnik zużycia baterii; – wskaźnik zużycia wkładu zapachowego; – możliwość włączenia automatycznego sygnału dźwiękowego; w razie konieczności wymiany wkładu zapachowego lub wymiany baterii; – możliwość zastosowania w każdym pomieszczeniu; – maksymalnie efektywne wykorzystanie baterii Wymienne wkłady - puszka wkładu zapachowego zapewnia 3000 rozpyleń.	7	3	10
				

48	Suszarka do włosów basenowa	4	0	4
	<p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilające ~230V/50Hz - moc 700W - temperatura powietrza :>50°C - prędkość powietrza >100 km/h - waga:1,2 kg - wymiary:265x92x105mm - stopień ochrony: IPX4 - klasa ochrony:II - poziom hałasu: 63dB - obudowa tworzywo ABS - kolor biały 	