

Katowice, dn. 2022-12-05

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

*

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

Os. Zgody 2

31-949 Kraków

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **(28536N!) ZULOWSKA (KKR_KRAKOW_ZULOWSKA)** zlokalizowanej w miejscowości KRAKÓW, ŻULOWSKA 16. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **12813 (28536N!) ZULOWSKA (KKR_KRAKOW_ZULOWSKA)**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9963
2.	9766
3.	9963
4.	9766
5.	9963
6.	9766
7.	57

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°57'39.91" 50°4'51.63"	900/1800/2100	30.8	9963	7	8/8/8
2.	19°57'39.91" 50°4'51.63"	800/2600	30.8	9766	7	8/8
3.	19°57'39.92" 50°4'51.32"	900/1800/2100	32.8	9963	95	6/6/6
4.	19°57'39.92" 50°4'51.32"	800/2600	32.8	9766	95	6/6
5.	19°57'39.67" 50°4'51.55"	900/1800/2100	32.8	9963	281	8/8/8
6.	19°57'39.67" 50°4'51.55"	800/2600	32.8	9766	281	8/8
7.	19°57'39.92" 50°4'51.32"	80000	34,6	57	196*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

*

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

*



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6259/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 12813 (28536N!) ZUŁOWSKA (KKR_KRAKOW_ZUŁOWSKA)
Adres: KRAKÓW, ŻUŁOWSKA 16, Powiat m. Kraków, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-11-03

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KRAKÓW, ŻUŁOWSKA 16.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12813 (28536N!) ŻUŁOWSKA (KKR_KRAKOW_ZUŁOWSKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

*

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji Miasto, zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	7	8/8/8	30.8	9963
2	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	7	8/8	30.8	9766
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	95	6/6/6	32.8	9963
4	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	95	6/6	32.8	9766
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	281	8/8/8	32.8	9963
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	281	8/8	32.8	9766

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	57	VHLP1-80 Andrew	0.3	196	34.6

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-11-03	09:00-10:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		8.3	11.1	70.2	70.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-06	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030431

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/156/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWIMP/W/156/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-16	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4- L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-06	Sonda SW-05	SUMA			
1	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.6" 19°57'40.0"
2	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 7°, budynek ul. Żuławska 18, uchylone okno na klatce schodowej, piętro 4 z 4	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°4'52.0" 19°57'40.0"
3	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'52.3" 19°57'40.0"
4	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 7°, brak odzewu z dzwonka, pomiar przed furtką, ul. Żuławska 28	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'54.1" 19°57'40.3"
5	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.2" 19°57'40.0"
6	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°4'51.2" 19°57'41.0"
7	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.2" 19°57'42.5"
8	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.2" 19°57'43.6"
9	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 196°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.2" 19°57'40.0"
10	GKP w odległości 37m od anteny radioliniowej az. 196°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'50.2" 19°57'39.2"
11	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 196°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'49.8" 19°57'39.2"
12	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 281°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°4'51.6" 19°57'38.9"
13	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 281°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°4'52.0" 19°57'37.8"
14	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 281°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'52.0" 19°57'36.0"
15	PPP na az. 334° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 7°, brak odzewu z dzwonka, pomiar przed furtką, ul. Żuławska 30	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'53.0" 19°57'38.9"
16	PPP na az. 255° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 281°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.2" 19°57'37.1"
17	PPP na az. 19° w odległości 95m od anteny sektorowej az. 7°, narożnik budynku, ul. Pogodna 1	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'54.5" 19°57'41.4"
18	PPP na az. 351° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'53.8" 19°57'39.2"
19	PPP na az. 106° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 95°, narożnik budynku, ul. Żabia 29	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'50.9" 19°57'42.1"
20	PPP na az. 145° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'49.8" 19°57'41.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	DPP, budynek stacji, otwarte okno na klatkę schodową, piętro 9 z 9	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°4'51.6" 19°57'39.6"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 7°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°5'0.2" 19°57'41.4"
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°4'50.5" 19°57'55.1"
24	GKP w odległości 164m od anteny sektorowej az. 281°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.05	50°4'52.7" 19°57'31.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-06	Sonda SW-05	SUMA			
1	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.6" 19°57'40.0"
2	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 7°, budynek ul. Żuławska 18, uchylone okno na klatkę schodową, piętro 4 z 4	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°4'52.0" 19°57'40.0"
3	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'52.3" 19°57'40.0"
4	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 7°, brak odzewu z dzwonka, pomiar przed furtką, ul. Żuławska 28	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'54.1" 19°57'40.3"
5	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.2" 19°57'40.0"
6	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°4'51.2" 19°57'41.0"
7	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.2" 19°57'42.5"
8	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.2" 19°57'43.6"
9	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 196°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.2" 19°57'40.0"
10	GKP w odległości 37m od anteny radioliniowej az. 196°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'50.2" 19°57'39.2"
11	GKP w odległości 52m od anteny radioliniowej az. 196°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'49.8" 19°57'39.2"
12	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 281°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°4'51.6" 19°57'38.9"
13	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 281°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°4'52.0" 19°57'37.8"
14	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 281°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'52.0" 19°57'36.0"
15	PPP na az. 334° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 7°, brak odzewu z dzwonka, pomiar przed furtką, ul. Żuławska 30	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'53.0" 19°57'38.9"
16	PPP na az. 255° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 281°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.2" 19°57'37.1"
17	PPP na az. 19° w odległości 95m od anteny sektorowej az. 7°, narożnik budynku, ul. Pogodna 1	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'54.5" 19°57'41.4"
18	PPP na az. 351° w odległości 71m od anteny sektorowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'53.8" 19°57'39.2"
19	PPP na az. 106° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 95°, narożnik budynku, ul. Żabia 29	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'50.9" 19°57'42.1"
20	PPP na az. 145° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 95°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'49.8" 19°57'41.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	DPP, budynek stacji, otwarte okno na klatkę schodowej, piętro 9 z 9	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°4'51.6" 19°57'39.6"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 7°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°5'0.2" 19°57'41.4"
-	GKP w odległości 304m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°4'50.5" 19°57'55.1"
24	GKP w odległości 164m od anteny sektorowej az. 281°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°4'52.7" 19°57'31.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-06: 28.3% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-05: 28% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12813 (28536N!) ZULOWSKA (KKR_KRAKOW_ZULOWSKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

*

Sprawozdanie autoryzował:

*

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 12813 (28536N!) ZULOWSKA (KKR_KRAKOW_ZULOWSKA)
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKR_KRAKOW_ZULOWSKA (28536N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawność wyłączył: Ireneusz Górny - Inspektor w Referacie Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska UMK

Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 12813 (28536N!) ZULOWSKA (KKR_KRAKOW_ZULOWSKA) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--