

Przedmiar robót

Przedszkole Nr 133 w Krakowie - "Wykonanie izolacji piwnic ,remont nawierzchni tarasu" REMONT NAWIERZCHNI TARASU

Lokalizacja: **Kraków, ul. Benedyktyńska 4**

Inwestor: **Gmina Miejska Kraków - ZEO w Krakowie, ul. Ułanów 9**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedszkole Nr 133 w Krakowie - "Wykonanie izolacji piwnic ,remont nawierzchni tarasu" REMONT NAWIERZCHNI TARASU		
1	Element	REMONT NAWIERZCHNI TARASU		
1	KNRW 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej - DO ODZYSKU	m2	35,4
2	KNR 401/108/7	Wywóz żwiru spod płyt gr.20cm samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV	m3	7,08
3	KNR 401/108/8	Wywóz żwiru samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3	7,08
4	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowisko	m3	7,08
5	KNRW 401/537/5	Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej, szerokość do 25·cm - z kampinosem wokół krawędzi tarasu	m2	4,25
6	KNR 202/508/2 (2)	Rynny z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10·cm ze spadkiem	m	12,0
7	KNR 202/510/1 (2)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 8·cm	m	3
8	KNR 202/1101/2 (1)	Wylewka betonowa (B-15) gr. 4cm, beton podawany taczkami lub japonkami ze spadkiem 1% od ściany budynku	m3	1,38
9	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z podwójnie ułożonej folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa z wywinieciem na ścianę	m2	38,5
10	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 036 gr.6cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa	m2	35,4
11	KNR 202/609/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 036 gr. 6cm na mijankę, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa	m2	35,4
12	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa z wywinieciem na ścianę (w materiałach tylko folia i pasta emulsyjna)	m2	38,5
13	KNRW 202/608/7 (1)	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome: dodatek za paski szerokości 6·cm - dystansowe paski wokół ściany	m	11,0
14	KNRW 401/203/12	Wykonanie płyty dociskowej z betonu monolitycznego (B-15) gr.5cm ze spadkiem 1%, zbrojonych płyt tarasu	m3	1,65
15	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	33,0
16	KNRW 401/537/6	Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej, szerokość ponad 25·cm - wokół krawędzi płyty dociskowej szerokości 40cm	m2	6,8
17	KNR 29/640/2	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii, uszczelnienie masą powierzchni poddanych działaniu wody z	m2	35,4
18	KNR 231/502/4	Układanie płyt chodnikowych , 50x50x7·cm Z ODZYSKU na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin preparatem Cerinol Flex	m2	35,4
19	KNR 29/638/1	Izolacja poziomych szczelin - połączenie pomiędzy ścianą a tarasem taśmami w technologii , taśma ,wypełnienie silikonem	m	11,0