

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem
dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie w sześciu kuchniach mieszczących się w III Pawilonie Artysty Seniora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów Kraków ul. Helclów 2 mebli na wymiar wraz z zamontowaniem oraz zakup i montaż sprzętu AGD wyszczególnionego poniżej.

Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie mebli kuchennych, transport oraz montaż w siedzibie Zamawiającego;

Wymiary pomieszczeń, a także niektóre wymiary mebli (np. długość blatów, szerokości szafek) podane w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 2 do SIWZ mają charakter orientacyjny. Przed wykonaniem, dostawą i montażem przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, wszystkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także pozyska wszelkie inne informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. dotyczące konstrukcji ścian, układu ciągów komunikacyjnych itp.). Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

*Ponadto Zamawiający informuje, że układ mebli i sprzętów ujęty w plikach zatytułowanych „Rzut pomieszczenia” (stanowiących elementy Załącznika Nr 2 do SIWZ) jest **przykładowy**. **Obowiązuje układ wskazany na szkicach i rysunkach technicznych (wizualizacjach).***

A. Ogólne wytyczne do wszystkich kuchni:

1) Szafki:

- a) Kolor frontów akacja jasna, słoje pionowe, rysunek słojów delikatny, słabo widoczny.
- b) Kolor korpusów tożsamy z kolorem frontów.
- c) Szafki kuchenne z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (płyta drewnopochodna pokryta papierem dekoracyjnym wysyconym żywicą melaminową) grubości 18 mm. Zarówno fronty jak i korpusy.
- d) Słoje pionowe, muszą się pokrywać ze sobą w kolejnych elementach.
- e) Plecy wykonane są z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym.
- f) Dna i tyły szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze szarym.
- g) Grubość obrzeża korpusy 0,8 mm, fronty 2,0 mm.
- h) Szafki dolne mają być wykonane na regulowanych nóżkach, a do nich zamocowany cokół meblowy w kolorze frontów z usłojeniem poziomym.
- i) Szafki górne mocowane na listwach montażowych.
- j) Widoczne boki korpusów szafek mają być klejone.
- k) Łączenie blatów – frez + złącza śrubowe + klej + silikon.
- l) Szuflady z krytą prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym delikatnym i cichym domykiem. Delikatny ruch. Dożywotnia gwarancja na prowadnice szuflad wraz z spowalniczami. Głębokość prowadnicy 500 mm, obciążenie – niska szuflada - 30 kg, wysoka - 50 kg, wysoka o szerokości powyżej 790 mm - 65 kg.
- m) Wysoka szuflada wewnętrzna z prostokątnym relingiem. Wszystkie elementy z tworzywa w kolorze dopasowanym do boku.
- n) Rozwiązania do frontów uchylnych. Łatwe otwieranie, możliwość zatrzymania na dowolnej wysokości oraz delikatne i ciche zamykanie dzięki zintegrowanemu systemowi hamowania cichego domyku. Dożywotnia gwarancja na mechanizm uchylający i domykający.
- o) Zawiasy w szafkach z cichym domykiem.
- p) Uchwyt metalowy rozstaw 192 mm, łatwe do utrzymania w czystości.

- q) Szafki narożne z systemem typu lemans, obciążenie jednej półki 25kg.
- r) Szafka narożna półką obrotową typu 3/4 koła, platformy z płyty.
- s) Oświetlenie podszafrkowe – pasek led w profilu, barwa neutralna.

2) Błat:

- a) Błat roboczy z płyty laminowanej zaoblony jednostronnie. Połączony szczelnie ze ścianą w sposób ułatwiający zachowania czystości.
- b) Kolor typu beton jasny;
- c) Każda mechaniczna ingerencja (obróbka frezowaniem, cięcie) w strukturę blatu wymaga bezwzględnego zabezpieczenia otwartych powierzchni przed działaniem wilgoci. Dodatkowo do uszczelnienia krawędzi należy zastosować np.: silikon.
- d) Podwyższona odporność na temperaturę.
- e) Pod wpływem działania promieni UV blaty nie ulegają odbarwieniu,
- f) Para wodna ma nie przenikać w głąb blatu i nie powodować rozwarstwień płyty. Dotyczy to powierzchni roboczej blatu a w przypadku zabudowy urządzeń AGD pod blatem, jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej.
- g) Środki do utrzymania czystości w kuchni mają nie ścierać i nie uszkadzać laminatu.
- h) Wysoka odporność na płyny które zwyczajowo tworzą trwałe plamy lub odbarwienia.
- i) Wysoka odporność na zarysowania i wgniecenia.

3) Lacobel:

- a) Lacobel klejony do ściany pomiędzy szafkami.
- b) Kolory opisane w kuchniach w których będą zamontowane.
- c) Bez hartowania.

B. Szczegółowe wytyczne do poszczególnych kuchni:

1) Kuchnia nr 1 [piwnica]:

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

Szafki wiszące:

5 sztuk o wysokości 720 mm i głębokości 340 mm. Cztery o szerokości 640 mm z drzwiczkami otwieranymi na boki a w nich zamontowane zamki na klucz. W nich dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia. W jednej o szerokości 600 mm drzwiczki są tylko w górnej połowie wysokości, otwierane na bok. Pod nimi część szafki otwarta.

Szafki stojące:

5 sztuk o wysokości 720 mm i głębokości 600 mm. Trzy szafki z 4 szufladami (trzy płytkie i jedna głęboka szuflada) o szerokości 600 mm, 600 mm i 400 mm. Jedna szafka o szerokości 960 mm na której będzie zamontowany zlew oraz jedna szafka szerokości 600 mm na której będzie zamontowana umywalka.

Błat:

Wysokość 38 mm i głębokości 600 mm. W nim ma być zamontowany zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalka.

Konstrukcja ścian: ściany zewnętrzne oraz pomiędzy kuchnią, a klatką schodową – żelbet, pozostałe ściany wewnętrzne – płyta kartonowo-gipsowa – dwie warstwy.

Lacobel w kolorze jasny fiolet.

2) Kuchnia nr 2 [parter]:

Układ mebli i wyposażenia, orientacyjne wymiary jak i rzuty pomieszczenia oraz rysunki techniczne mebli są zamieszczone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Błat jako stół mocowany do ściany oraz wsparty na dwóch metalowych nogach.

UWAGA!!! Ociekacz w zlewie ma być po prawej stronie.

Konstrukcja ścian: ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ściany wewnętrzne – płyta kartonowo-gipsowa – dwie warstwy.

Lacobel w kolorze pomarańczowym.

3) Kuchnia nr 3 pomocnicza [parter]:

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

Szafki wiszące:

8 sztuk o wysokości 400 mm i głębokości 340 mm. Sześć o szerokości 600 mm a dwie o szerokości 500 mm. W każdej drzwiczki otwierane do góry. W jednej szafce o szerokości 600 mm zamontowany pochłaniacz. W siedmiu jedna półka wewnętrzna z możliwością regulacji położenia.

Szafki stojące:

7 sztuk o wysokości 720 mm i głębokości 600 mm. Cztery szafki z trzema szufladami (jedna płytka i dwie głębokie szuflady) o szerokości 600mm. Jedna szafka o szerokości 600 w której będzie zamontowany piekarnik a nad nią w blacie płyta indukcyjna. Jedna o szerokości 1000 mm której będzie zamontowany zlew oraz jedna szafka szerokości 600 mm na której będzie zamontowana umywalka.

Blat:

Wysokość 38 mm i głębokości 600 mm. W nim ma być zamontowany zlew półtora komorowy z ociekaczem, umywalka oraz płyta indukcyjna. W sytuacji, gdyby nie było możliwe wykonanie blatu w całości, łączenie ma być umiejscowione optymalnie, tj. tak aby było jak najmniej widoczne i nie wpływało negatywnie na funkcjonalność mebli i sprzętów w nim zamontowanych.

Konstrukcja ścian: ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ściany wewnętrzne – płyta kartonowo-gipsowa – dwie warstwy, ściana od klatki schodowej – pustak ceramiczny z warstwą docieplenie (wełna mineralna) i płytą kartonowo-gipsową od strony kuchni – dwie warstwy.

Lacobel w kolorze pomarańczowym identycznym jak w kuchni nr 2.

4) Kuchnia nr 4 [I piętro]:

Układ mebli i wyposażenia, orientacyjne wymiary jak i rzuty pomieszczenia oraz rysunki techniczne mebli są zamieszczone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Konstrukcja ścian: ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ściany wewnętrzne – płyta kartonowo-gipsowa – dwie warstwy.

Lacobel w kolorze jasno zielonym.

5) Kuchnia nr 5 pomocnicza [I piętro]:

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

Ciąg mebli jest przedzielony kominem wentylacyjnym.

Szafki wiszące:

6 sztuk o wysokości 400 mm i głębokości 340 mm. Dwie o szerokości 600 mm. W jednej z nich ma być zamontowany pochłaniacz. Dwie o szerokości 545 mm, jedna o szerokości 400 mm i jedna o szerokości 480 mm. Szafka o szerokości 480 mm ma być skośna (głębokość po lewej stronie ma być 310 mm) i drzwiczki otwierać się mają na bok a w pozostałych pięciu drzwiczki mają się otwierać do góry. W pięciu (poza szafką z pochłaniaczem) ma znajdować jedna półka wewnętrzna z możliwością regulacji położenia.

Szafki stojące:

5 sztuk o wysokości 720 mm i głębokości 600 mm. Dwie szafki z trzema szufladami (jedna płytka i dwie głębokie szuflady) o szerokości 600 mm i 690 mm. Jedna o szerokości 600 mm z czterema szufladami (trzy wąskie) Na szafce z trzema szufladami o szerokości 600 mm ma być zamontowana płyta indukcyjna. Jedna

szafka o szerokości 800 mm na której będzie zamontowany zlew (we wnętrzu jej po prawej stronie dwie półki z możliwością regulacji położenia) oraz jedna skośna (głębokość po lewej stronie ma być 310 mm) szafka szerokości 480 mm.

Blat:

Wysokość 38 mm i głębokości 600 mm. W nim ma być zamontowany zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz płyta indukcyjna.

Konstrukcja ścian: ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ściany wewnętrzne – płyta kartonowo-gipsowa – dwie warstwy.

Lacobel w kolorze jasno zielonym identycznym jak w kuchni nr 4.

6) Kuchnia nr 6 [II piętro]:

Układ mebli i wyposażenia, orientacyjne wymiary jak i rzuty pomieszczenia oraz rysunki techniczne mebli są zamieszczone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Konstrukcja ścian: ściany zewnętrzne – pustak ceramiczny, ściany wewnętrzne – płyta kartonowo-gipsowa – dwie warstwy.

Lacobel w kolorze żółtym.

2. Zakup, dostawa wraz z montażem w meblach kuchennych sprzętów AGD według poniższego wykazu:

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby dla urządzeń ujętych poniżej w pkt 1) – 4) na terenie Krakowa działał autoryzowany serwis producenta.

- 1) Płyty indukcyjne – 4 pola grzejne. [kuchnia nr: 2 i 3]
 - a) 4 pola indukcyjne grzejne;
 - b) Płyta ceramiczna bez ramki ze szlifem z przodu i z boków;
 - c) Sterowanie płyty: elektroniczne – dotykowe na płycie;
 - d) Napięcie: zasilania 400V;
 - e) Moc przyłączeniowa: od 6,5 kW do 7,5 kW;
 - f) Wymiary: głębokość od 50 cm do 53 cm, szerokość od 58 cm do 60 cm;
 - g) Kolor płyty grzewczej: czarny;
 - h) Gwarancja producenta minimum 2 lata;
 - i) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia).
- 2) Płyty indukcyjne – 2 pola grzejne. [kuchnia nr: 4, 5 i 6]
 - a) 2 pola indukcyjne grzejne;
 - b) Płyta ceramiczna bez ramki;
 - c) Sterowanie płyty: elektroniczne – dotykowe na płycie;
 - d) Napięcie: zasilania 230V;
 - e) Moc przyłączeniowa: od 3,0 kW do 4,0 kW;
 - f) Wymiary: głębokość od 48 cm do 53 cm, szerokość od 28 cm do 35 cm;
 - g) Kolor płyty grzewczej: czarny;
 - h) Gwarancja producenta minimum 2 lata;
 - i) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia).
- 3) Piekarniki elektryczne do zabudowy. [kuchnia nr: 2 i 3]
 - a) Pojemność piekarnika: od 60 litrów do 75 litrów;
 - b) Wymiary: wysokość od 58 cm do 60 cm, głębokość od 53 cm do 60 cm, szerokość od 58 cm do 60 cm;
 - c) Klasa energetyczna: od A+ do A++;
 - d) Wykonanie piekarnika: szkło i stal nierdzewna;
 - e) Termoobieg;
 - f) Funkcja zimnych drzwi;
 - g) Sterowanie: elektroniczne, chowane pokrętła na froncie piekarnika;

- h) Napięcie zasilania 230V;
 - i) Moc przyłączeniowa od 2,0 kW do 4,0 kW;
 - j) Kolor frontu: srebrno – czarny;
 - k) Gwarancja producenta minimum 2 lata;
 - l) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia).
- 4) Okapy z pochłaniaczem. [kuchnia nr: 2, 3, 4, 5 i 6]
- a) Filtr przeciwłuszczowy aluminiowy;
 - b) Klasa energetyczna: od D do A++;
 - c) Wymiary: szerokość od 57 cm do 60 cm, wysokość od 70 mm do 150 mm;
 - d) Kolor: srebrny;
 - e) Rodzaj: podszafrkowy;
 - f) Gwarancja producenta minimum 2 lata;
 - g) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
 - h) Sterowanie mechaniczne.
- 5) Zlewozmywaki:
- a) Wykonanie stal szlachetna, nierdzewna, szczerkowana, len lub matowa;
 - b) Typ nakładany, wbudowany, montowany na równi z blatem;
 - c) Kolor srebrny;
 - d) Gwarancja producenta minimum 10 lat (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
 - e) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji ;
 - f) Ociekacz bez odpływu;
 - g) Otwór przelewowy;
 - h) Kształt prostokątny;
 - i) Z otworem na baterię lub z podfrezowaniem do samodzielnego wybicia.
- 5.1. Zlewozmywak typ 1: [kuchnia nr: 1, 4, 5 i 6]
- a) Jednokomorowy z ociekaczem;
 - b) Wymiary: szerokość 750 mm – 900 mm, głębokość max 500 mm.
- 5.2. Zlewozmywak typ 2: [kuchnia nr: 3]
- a) Półtora komorowy z ociekaczem;
 - b) Wymiary: szerokość 900 mm – 1100 mm, głębokość max 500 mm.
- 5.3. Zlewozmywak typ 3: [kuchnia nr: 2]
- a) Dwukomorowy z ociekaczem;
 - b) Wymiary: szerokość 1100 mm – 1300 mm, głębokość max 500 mm.
- 6) Bateria zlewozmywakowa: [kuchnia nr: 1,2, 3, 4, 5 i 6]
- a) Jednodźwigniowa;
 - b) Chromowe wykonanie korpusu;
 - c) Wylewka niewyciągana, obrotowa;
 - d) Ceramiczna głowica z gwarancją min 5 lat;
 - e) Wyposażona w podkładkę usztywniającą i wężyki podłączeniowe;
 - f) Gwarancja producenta minimum 1 rok;
 - g) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
 - h) Montowana na zlewie;
 - i) Zasięg wylewki 190 mm – 230 mm.
- 7) Umywalki: [kuchnia nr: 1,2 i 3]
- a) Wykonanie ceramika;
 - b) Typ nakładany, wbudowany, montowany na równi z blatem;
 - c) Kolor biały;
 - d) Gwarancja minimum 5 lat;

- e) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
 - f) Kształt obojętny;
 - g) Wymiary: szerokość 500 mm – 700 mm, głębokość max 500 mm,
 - h) Otwór przelewowy;
 - i) Z otworem na baterię.
- 8) Bateria umywalkowa: [kuchnia nr: 1, 2 i 3]
- a) Jednodźwigniowa;
 - b) Chromowe wykonanie korpusu;
 - c) Kształt i kolor ma współgrać z baterią zlewozmywakową;
 - d) Ceramiczna głowica z gwarancją min 5 lat;
 - e) Gwarancja producenta minimum 1 rok;
 - f) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
 - g) Montowana na umywalce;
 - h) Zasięg wylewki 110 mm – 160 mm.