



Nr pom.	Funkcja pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
01/1	Pom. gospodarcze	Gres/ klinkier	16,10 m <sup>2</sup>
01/2A	Pom. gospodarcze	Gres/klinkier	15,10 m <sup>2</sup>
01/2B	Pom. gospodarcze	Gres/klinkier	8,00 m <sup>2</sup>
01/2C	Pom. gospodarcze	Gres/klinkier	11,80 m <sup>2</sup>
KL-1	Klatka schodowa od poz. - 3.03 do - poz.5.30	Gres	5,60 m <sup>2</sup>
SUMA			56,60 m <sup>2</sup>

wnętrze	a	ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI)	
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:	
		- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
zewnątrze		- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
		- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm±101 cm
		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
zewnątrze		hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)	2 warstwy łącznie min 2,0 mm
		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:	
		- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
		- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
zewnątrze		- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

wnętrze	a'	ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI) od strony południowej, cokoł poniżej poziomu parteru	
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm±101 cm
		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
		hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)	2 warstwy łącznie min 2,0 mm
zewnątrze		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:	
		- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
		- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
		- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
zewnątrze		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

wnętrze	b	ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)	
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:	
		- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
zewnątrze		- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
		- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm±101 cm
		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
zewnątrze		preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
		hydroizolacja pionowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
		ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

wnętrze	b'	ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)	
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm±101 cm
		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
		preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
zewnątrze		hydroizolacja pionowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
		ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

Wymiary sprawdzić na budowie!

		PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o. 31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl	
OBIEKT:	Dwór Czeczów		
ADRES:	Kraków, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36		
NR DZIAŁKI:	dz.nr 323/2; obręb 101; Kraków - Podgórze		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. DOROTA ROZBICKA	upr.proj. MPOIA/047/2008	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAGDALENA MATEJKO	upr.proj. MPOIA/083/2011	
FAZA:	PB zabezpieczenia przed wilgocią piwnic i przyziemia budynku		DATA:
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		09.2017
TEMAT RYSUNKU:			SKALA:
RZUT PIWNIC			1:50
			NUMER RYSUNKU: A-2