



| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| <p>a ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI)</p> <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> <p>system tyków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO <p>istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuci tyków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)</p> <p>zewn. rąpkowa z tyłku cementowego z dodatkami PLANICRETE</p> <p>hydroizolacja – w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)</p> <p>system tyków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> | <p>3,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>75 cm x 101 cm</p> <p>~ 5,0 mm</p> <p>2 warstwy łącznie</p> <p>min 2,0 mm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>3,0 mm</p> | <p>b ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)</p> <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> <p>system tyków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO <p>istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuci tyków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)</p> <p>zewn. rąpkowa z tyłku cementowego z dodatkami PLANICRETE</p> <p>preparat gruntujący PLASTIMUL C</p> <p>hydroizolacja ponowna - masa bitumiczna PLASTIMUL ZK SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)</p> <p>ochrona mechaniczna - styropian twardy</p> | <p>3,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>75 cm x 101 cm</p> <p>~ 5,0 mm</p> <p>2 warstwy łącznie</p> <p>min 2,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> | <p>c ściana wewn. piwnic poniżej izolacji poziomej (np. w systemie MAPEI)</p> <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> <p>system tyków renowacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC <p>hydroizolacja na tyłku cementowym - z preparatu MAPELASTIC (połączona z przrzną posadzką na wys. 1,8 m ponad posadzką)</p> <p>tyk cementowy z dodatkami PLANICRETE do wys. 1,80 m</p> <p>istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuci tyków uzupełnić ubytki i duże nierówności)</p> | <p>3,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>~ 5,0 mm</p> <p>2 warstwy łącznie min 2,0 mm</p> <p>75 cm x 101 cm</p> |
| <p>a ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI)</p> <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> <p>system tyków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO <p>istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuci tyków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)</p> <p>zewn. rąpkowa z tyłku cementowego z dodatkami PLANICRETE</p> <p>hydroizolacja – w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)</p> <p>system tyków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> | <p>3,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>75 cm x 101 cm</p> <p>~ 5,0 mm</p> <p>2 warstwy łącznie</p> <p>min 2,0 mm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>3,0 mm</p> | <p>b ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)</p> <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> <p>system tyków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO <p>istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuci tyków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)</p> <p>zewn. rąpkowa z tyłku cementowego z dodatkami PLANICRETE</p> <p>preparat gruntujący PLASTIMUL C</p> <p>hydroizolacja ponowna - masa bitumiczna PLASTIMUL ZK SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)</p> <p>ochrona mechaniczna - styropian twardy</p> | <p>3,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>75 cm x 101 cm</p> <p>~ 5,0 mm</p> <p>2 warstwy łącznie</p> <p>min 2,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> | <p>c ściana wewnętrzna ponad izolacją poziomą (np. w systemie MAPEI)</p> <p>malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA</p> <p>system tyków renowacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tyk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tyk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO <p>istniejąca ściana i sklepienie ceglano-kamienna (po skuci tyków uzupełnić ubytki i duże nierówności)</p> | <p>3,0 mm</p> <p>2,0 cm</p> <p>max 5,0 mm</p> <p>75 cm x 101 cm</p> |