



odkrywka Sz-1



odkrywka Sz-2



IZOLACJA W OPARCIU O SYSTEM MAPEI

Wymiary sprawdzić na budowie!

wnętrze	a	ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI)	
	malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA		-
	system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:		
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm	
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm	
	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm	
	istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)		75 cm÷101 cm
	zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE		~ 5,0 mm
	hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)		2 warstwy łącznie min 2,0 mm
	system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu:		
zewnątrze	- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm	
	- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm	
	- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm	
	malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA		-

wnętrze	b	ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)
zewnątrze	b'	ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)

malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę:	
- szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	3,0 mm
- tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC	2,0 cm
- tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	max. 5,0 mm
istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
hydroizolacja pionowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
hydroizolacja pionowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

	PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKÓW "ARKONA" Spółka z o. o. 31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl	
OBIEKT:	Dwór Czeczów	
ADRES:	Kraków, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36	
NR DZIAŁKI:	dz.nr 323/2; obręb 101; Kraków - Podgórze	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. DOROTA ROZBICKA	upr.proj. MPOIA/047/2008
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAGDALENA MATEJKO	upr.proj. MPOIA/083/2011
FAZA:	PB zabezpieczenia przed wilgocią piwnic i przyziemia budynku	DATA: 09.2017
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA: 1:50
TEMAT RYSUNKU: IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA DETALE 1, 2		NUMER RYSUNKU: A-6