



Nr pom.	Funkcja pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
01/1	Pom. gospodarcze	Gres/ klinkier	16,10 m ²
01/2A	Pom. gospodarcze	Gres/klinkier	15,10 m ²
01/2B	Pom. gospodarcze	Gres/klinkier	8,00 m ²
01/2C	Pom. gospodarcze	Gres/klinkier	11,80 m ²
KL-1	Klatka schodowa od poz. - 3.03 do - poz.5.30	Gres	5,60 m ²
		SUMA	56,60 m ²

wnętrze	a	ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI)	-
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę: - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	3,0 mm 2,0 cm max. 5,0 mm
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
zewnątrze		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
		hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)	2 warstwy łącznie min 2,0 mm
		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu: - tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO - tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	max. 5,0 mm 2,0 cm 3,0 mm
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

zewnątrze	a'	ściana zewnętrzna nad poz. terenu - strefa cokołu (np. w systemie MAPEI) od strony południowej, cokol poniżej poziomu parteru	-
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
		hydroizolacja - w pasie 40 cm nad poz. terenu i 10 cm poniżej poz. terenu - z preparatu MAPELASTIC (połączona z izolacją poniżej)	2 warstwy łącznie min 2,0 mm
wnętrze		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m powyżej poz. terenu: - tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO - tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE	max. 5,0 mm 2,0 cm 3,0 mm
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-

wnętrze	b	ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)	-
		malowanie farbą silikonową SILANCOLOR PITTURA	-
		system tynków renowacyjnych do wys. 1 m ponad posadzkę: - szpachla MAPEANTIQUE FC CIVILLE - tynk renowacyjny MAPEANTIQUE MC - tynk podkładowy MAPEANTIQUE RINZAFFO	3,0 mm 2,0 cm max. 5,0 mm
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków wewn i zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
zewnątrze		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
		preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
		hydroizolacja pionowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
		ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

zewnątrze	b'	ściana zewnętrzna poniżej poz. terenu (np. w systemie MAPEI)	-
		istniejąca ściana ceglano-kamienna (po skuciu tynków zewn. uzupełnić ubytki i duże nierówności)	75 cm÷101 cm
		zewn. rapówka z tynku cementowego z dodatkiem PLANICRETE	~ 5,0 mm
		preparat gruntujący PLASTIMUL C	-
wnętrze		hydroizolacja pionowa - masa bitumiczna PLASTIMUL 2K SUPER (połączona z izolacją w strefie cokołu)	2 warstwy łącznie min. 2,0 mm
		ochrona mechaniczna - styropian twardy	min. 2,0 cm

Wymiary sprawdzić na budowie!

		PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.	
		31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl	
OBIEKT:	Dwór Czeczów		
ADRES:	Kraków, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 36		
NR DZIAŁKI:	dz.nr 323/2; obręb 101; Kraków - Podgórze		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. DOROTA ROZBICKA	upr.proj. MPOIA/047/2008	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAGDALENA MATEJKO	upr.proj. MPOIA/083/2011	
FAZA:	PB zabezpieczenia przed wilgocią piwnic i przyziemia budynku		DATA:
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		09.2017
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIWNIC - wersja rozszerzona		SKALA:
			1:50
			NUMER RYSUNKU:
			A-2a