

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**  
**„Dostawa i montaż mebli**  
**dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”**

**CZĘŚĆ II meble do pomieszczeń terapii zajęciowej**

Przedmiotem CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA jest wykonanie w dwóch pomieszczeniach terapii zajęciowej mieszczących się w III Pawilonie Artysty Seniora Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów Kraków ul. Helclów 2 mebli na wymiar wraz z zamontowaniem oraz zakup i montaż sprzętu AGD wyszczególnionego poniżej, a także wykonanie i dostawa innych mebli, opisanych poniżej.

Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

*Wymiary pomieszczeń, a także niektóre wymiary mebli (np. długość blatów, szerokości szafek) podane w Załączniku Nr 2 do SIWZ oraz załączonych szkicach/ rzucie mają charakter orientacyjny. Przed wykonaniem, dostawą i montażem przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, w obecności przedstawicieli Zamawiającego, wszystkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także pozyska wszelkie inne informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. dotyczące konstrukcji ścian, układu ciągów komunikacyjnych itp.). Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.*

**Zamawiający uzgodni z wybranym w postępowaniu Wykonawcą wygląd, układ i kolorystykę mebli i innych elementów przedmiotu zamówienia (np. lacobel) – w tym celu Wykonawca przedłoży propozycję (wizualizację) kolorystyki i układu mebli w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy.**

**Ogólne wytyczne do wszystkich mebli:**

**Mebel**

- 1) Kolor frontów: odcienie bieli, szarości, naturalnego drewna, z rysunkiem słoików lub bez słoików.
- 2) Kolor korpusów tożsamy z kolorem frontów.
- 3) Z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (płyta drewnopochodna pokryta papierem dekoracyjnym wysyconym żywicą melaminową) grubości 18 mm. Zarówno fronty jak i korpusy.
- 4) Słoje pionowe, muszą się pokrywać ze sobą w kolejnych elementach, jeżeli dotyczy.
- 5) Plecy wykonane są z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym.
- 6) Dna i tyły szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze białym.
- 7) Grubość obrzeża korpusy 0,8 mm, fronty 2,0 mm.
- 8) Wszystkie szafki i szafy mają być wykonane na 100 mm regulowanych nóżkach w kolorze do ustalenia z Zamawiającym, a do nich zamocowany cokoł meblowy w kolorze frontów (nie dotyczy tych szaf, dla których określono brak cokołu).
- 9) Widoczne boki korpusów szafek mają być klejone.
- 10) Łączenie poszczególnych segmentów za pomocą łączników mimośrodowych.
- 11) Szuflady z krytą prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym delikatnym i cichym domykiem. Delikatny ruch. Dożywotnia gwarancja na prowadnice szuflad wraz z spawalnicami. Głębokość szuflad dostosowana do głębokości szafy w celu zapewnienia maksymalnej głębokości szafy, obciążenie: niska szuflada 30 kg, wysoka 50 kg, wysoka o szerokości powyżej 790 mm 65 kg.
- 12) Wysoka szuflada wewnętrzna z prostokątnym relingiem. Wszystkie elementy z tworzywa w kolorze dopasowanym do boku.
- 13) Rozwiązania do frontów uchylnych. Łatwe otwieranie, możliwość zatrzymania na dowolnej wysokości oraz delikatne i ciche zamykanie dzięki zintegrowanemu systemowi hamowania cichego domyku. Dożywotnia gwarancja na mechanizm uchylający i domykający.

- 14) Zawiasy w szafkach z cichym domykiem.
- 15) Uchwyt metalowy rozstaw od 160 do 224 mm, łatwe do utrzymania w czystości. Zamawiający wybierze na etapie postępowania.
- 16) Oświetlenie podszafkowe – pasek led w profilu, barwa neutralna.

Blat:

- 1) Blat roboczy z płyty laminowanej zaoblony jednostronnie. Połączony szczelnie ze ścianą w sposób ułatwiający zachowania czystości.
- 2) Wykonany z jednego elementu (niełączony).
- 3) Kolor pieprz i sól, odcienie brązów i szarości.
- 4) Każda mechaniczna ingerencja (obróbka frezowaniem, cięcie) w strukturę blatu wymaga bezwzględnego zabezpieczenia otwartych powierzchni przed działaniem wilgoci. Dodatkowo do uszczelnienia krawędzi należy zastosować np.: silikon.
- 5) Podwyższona odporność na temperaturę.
- 6) Pod wpływem działania promieni UV blaty nie ulegają odbarwieniu,
- 7) Profesjonalne środki do czystości mają nie ścierać i nie uszkadzać laminatu.
- 8) Wysoka odporność na płyny które zwyczajowo tworzą trwałe plamy lub odbarwienia.
- 9) Wysoka odporność na zarysowania i wgniecenia.
- 10) Błat ma posiadać zabezpieczenie chroniące go przed wpływem pary wodnej ze zmywarki.

Lacobel:

- 1) Lacobel klejony do ściany ponad blatem roboczym z umywalką i zlewem.
- 2) Kolorystyka: odcienie bieli, szarości, zieleni, beżu.
- 3) Hartowany.

#### **Szczegółowe wytyczne do poszczególnych pomieszczeń:**

##### **Pracownia artystyczna [parter]:**

##### **1. Szafka ze zlewozmywakiem oraz szafka wisząca.**

Załączono szkic mebla.

- 1) szafka wisząca:  
wymiary: szerokość 1000 mm, 600 mm, głębokość 340 mm, dwudrzwiowa, otwierana do góry, z pionową przegrodą w połowie szerokości, z półką o regulowanej wysokości.
- 2) szafka stojąca:  
wymiary: szerokość 1000 mm, wysokość 720 mm, głębokość 600 mm, dwudrzwiowa, w niej zamontowany 1,5 komorowy zlew,
- 3) blat:  
wysokość 38 mm, szerokość 1000 mm i głębokość 600 mm, w nim ma być zamontowany zlew półtora komorowy z ociekaczem.
- 4) lacobel.
- 5) oświetlenie podszafkowe.

##### **2. Szafa.**

- 1) składa się z segmentów,
- 2) wszystkie segmenty są połączone jako całość, zmontowane na stałe,
- 3) zabudowa od ściany do ściany, od podłogi do sufitu,
- 4) wymiary ściany około: wysokość 3050 mm, szerokość 5240 mm,
- 5) głębokość szafy musi pozwalać na przechowywanie w szufladach przedmiotów o wymiarach 650 mm – na głębokość,
- 6) dwa segmenty muszą mieć możliwość przechowywania w nim przedmiotów o wysokości całego segmentu (bez pawlacza), jednak na jego wyposażeniu muszą znajdować się 4 półki o regulowanym położeniu,

- 7) dwa segmenty, każdy ma być wyposażony: szuflady (po szt. 6 o wysokości 100 mm) lub wysuwane półki (po 6 szt. o wysokości 100 mm, zakończone cokołem z systemem otwierania) w których wewnętrzna szerokość musi być 950 mm; na samym dole tych dwóch segmentów, poza tymi 6 szufladami lub wysuwanymi półkami ma się znajdować po jednej szufladzie o wysokości 300 mm; powyżej tych 7 szuflad (lub 1 szuflady i 6 wysuwanych półek) mają znajdować się dwie półki (o regulowanym położeniu na całej wysokości co około 30 mm), które można ustawić w dwóch położeniach (jedno położenie na „płasko” a drugie położenie pod kątem 45°), należy wyposażyć te półki w zabezpieczenie przed zsunięciem w przypadku ustawienia pod kątem 45°.
- 8) wewnątrz pozostałych segmentów ma znajdować się co najmniej 5 półek o regulowanym położeniu (regulacja co 30 mm) na całej wysokości,
- 9) w górnej części szafy, we wszystkich segmentach, „pawłacz” o wysokości około 700 mm, zamykany drzwiami, z jedną półką o regulowanym położeniu,
- 10) wszystkie segmenty – poza dwoma wyposażonymi w szuflady oraz wszystkie pawłacze mają być wyposażone w drzwi,
- 11) wszystkie drzwi otwierane, nieprzesuwne,
- 12) na dnie wszystkich segmentów musi znajdować się podłoga z płyty,

### 3. Komoda.

Załączono szkic mebla.

- 1) wymiary: wysokość 1200 mm, szerokość 2200 mm, głębokość 450 mm,
- 2) składa się z 16 szuflad z czego osiem górnych o wysokości 200 mm i osiem dolnych o wysokości 400 mm,
- 3) bez cokołu.

### 4. Regal.

Załączono szkic mebla.

- 1) wymiary: wysokość 2500 mm, szerokość 1800 mm, głębokość 450 mm,
- 2) Przedzielona pionową przegrodą w połowie szerokości,
- 3) górna część składająca się z 4 półek,
- 4) możliwość ustawienia półek co 100 mm,
- 5) dolna część, dwudrzwiowa z zamkiem (3 szt. kluczy), o wysokości 900 mm, z jedną półką,
- 6) kolor korpusów i frontów tożsamy z kolorem wybranym przez Zamawiającego.
- 7) wszystkie półki o regulowanej wysokości,
- 8) bez cokołu.

### 5. Stół szt. 2.

- 1) wymiary: długość złożonego blatu 1600 mm, szerokość 1000 mm, wysokość około 780 mm,
- 2) rozkładany, prosta konstrukcja funkcji rozkładania,
- 3) prowadnice metalowe, synchroniczne,
- 4) podczas rozkładania przesuwany jest blat, a nogi pozostając nieruchome,
- 5) trzy warianty długości pozwalają rozłożyć blat do 2000 i do 2400 mm,
- 6) fabrycznie nowy, kompletny,
- 7) na czterech nogach,
- 8) konstrukcja stelaża z litego drewna z wyłączeniem prowadnicy metalowej, o której mowa w pkt. 3, ma pozwalać na swobodne korzystanie ze stołu przez mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. na wsunięcie wózka inwalidzkiego o szerokości około 750 mm z podłokietnikami o wysokości około 740 mm pod blat na głębokość około 250 mm,
- 9) nogi wykonane z litego drewna umieszczone na krawędziach stołu, o przekroju kwadratu o boku około 100 mm (bok dostosowany do wielkości stołu),
- 10) blat z płyty dwustronnie melaminowanej, zgodny z kolorem pozostałych mebli, o grubości od 30 mm do 50 mm,
- 11) kolor tożsamy z kolorem mebli.

## **Pokój wypoczynkowy [parter]:**

### **6. Aneks kuchenny**

- 1) szafki wiszące:  
wszystkie otwierane drzwiczkami do góry.  
jedna wewnętrzna półka w każdej szafce z możliwością regulacji położenia co 30 mm.  
5 sztuk o wysokości 400 mm i głębokości 340 mm w tym:  
3 sztuki o szerokości 600 mm.  
1 sztuka o szerokości 400 mm.  
1 sztuka o szerokości 450 mm.
- 2) szafki stojące:  
5 sztuk o wysokości 720 mm i głębokości 600 mm w tym:  
1 sztuki z 4 szufladami (trzy płytkie i jedna głęboka szuflada) o szerokości 400 mm.  
1 sztuki z 4 szufladami (trzy płytkie i jedna głęboka szuflada) o szerokości 600 mm.  
1 sztuka o szerokości 600 mm w której będzie znajdować się lodówka pod zabudowę.  
1 sztuka o szerokości 450 mm w której będzie znajdować się zmywarka pod zabudowę.  
1 sztuka o szerokości 600 mm na której będzie zamontowany zlew.
- 3) blat:  
szerokość 2650 mm, wysokość 38 mm i głębokości 600 mm, w nim ma być zamontowany zlew jednokomorowy z ociekaczem.
- 4) lacobel.
- 5) oświetlenie podszafrkowe.

### **7. KOMODA POD TV.**

Załączono szkic mebla.

- 1) wymiary: wysokość 1000 mm, szerokość 1800 mm, głębokość 460 mm,
- 2) podzielone na trzy równe części,
- 3) w środkowej części cztery szuflady (dwie górne o wys. ok. 200 mm, dwie kolejne po ok. 300 mm)
- 4) szuflady zamykane zamkiem centralnym,
- 5) w dwóch skrajnych częściach półki zamykane drzwiczkami.
- 6) drzwi do obu szafek wyposażone w zamek (3 komplety kluczy)
- 7) fabrycznie nowa, kompletna,
- 8) blat komody wykonany z płyty o grubości min. 25 mm.,
- 9) bez cokołu.

### **8. REGAŁ 2 SZTUKI.**

Załączono szkic mebla.

- 1) wymiary: wysokość 2000 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 460 mm,
- 2) fabrycznie nowe, kompletny,
- 3) regał podzielony na dwie symetryczne części,
- 4) jedna część:
  - a. dolna część regału zamykana drzwiczkami na zamek, o wysokości ok 500 mm, wyposażona w jedną półkę w połowie wysokości,
  - b. górna część z drzwiczkami przeszklonymi zamknięta na zamek, wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji wysokości co 30 mm,
- 5) bez cokołu.

### **9. STÓŁ W KSZTAŁCIE ELIPSY.**

- 1) wymiary: długość 1200 mm, szer. 800 mm, wysokość: 600 mm.
- 2) fabrycznie nowy, kompletny

- 3) blat o grubości od 30 mm do 50 mm z płyty dwustronnie melaminowanej, zgodny z kolorem pozostałych mebli,
- 4) nogi wykonane z litego drewna, o przekroju okrągłym i średnicy maksymalnej 50 mm,
- 5) kolor tożsamy z kolorem mebli.

#### **10. BIURKO.**

- 1) wymiary: wysokość 780 mm, szerokość 1400 mm, głębokość 600 mm,
- 2) fabrycznie nowe, kompletne,
- 3) blat biurka wykonany z płyty o grubości min. 25 mm,
- 4) kolor tożsamy z kolorem mebli,
- 5) kontener na kółkach z trzema szufladami o wysokości 100 mm, 150 mm oraz 200 mm, wszystkie szuflady zamykane centralnym zamkiem na klucz (szt. 3),
- 6) konstrukcja ma pozwalać na swobodne korzystanie z biurka przez mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. na wsunięcie wózka inwalidzkiego o szerokości około 750 mm z podłokietnikami o wysokości około 740 mm pod blat na głębokość około 250 mm.

#### **11. STÓŁ ROZKŁADANY.**

- 1) wymiary: długość złożonego blatu 1600 mm, szerokość 1000 mm, wysokość około 780 mm,
- 2) rozkładany, prosta konstrukcja funkcji rozkładania,
- 3) prowadnice metalowe, synchroniczne,
- 4) podczas rozkładania przesuwany jest blat, a nogi pozostając nieruchome,
- 5) trzy warianty długości pozwalają rozłożyć blat do 2000 i do 2400 mm,
- 6) fabrycznie nowy, kompletny,
- 7) na czterech nogach,
- 8) konstrukcja stelaża z litego drewna, ma pozwalać na swobodne korzystanie ze stołu przez mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich tj. na wsunięcie wózka inwalidzkiego o szerokości około 750 mm z podłokietnikami o wysokości około 740 mm pod blat na głębokość około 250 mm,
- 9) nogi wykonane z litego drewna umieszczone na krawędziach stołu, o przekroju kwadratu o boku około 100 mm (bok dostosowany do wielkości stołu),
- 10) blat z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości od 30 mm do 50 mm,
- 11) kolor tożsamy z kolorem mebli,

**Zakup, dostawa wraz z montażem w meblach kuchennych sprzętów AGD według poniższego wykazu:**

***UWAGA: Zamawiający wymaga, aby dla urządzeń ujętych poniżej w pkt 3) i 4) na terenie Krakowa działał autoryzowany serwis producenta.***

- 1) Zlewozmywaki:
  - a) Wykonanie stal szlachetna, nierdzewna, szczerkowana, len lub matowa;
  - b) Typ nakładany, wbudowany, montowany na równi z blatem;
  - c) Kolor srebrny;
  - d) Gwarancja producenta minimum 10 lat (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
  - e) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji;
  - f) Ociekacz bez odpływu;
  - g) Otwór przelewowy;
  - h) Kształt prostokątny;
  - i) Z otworem na baterię lub z podfrezowaniem do samodzielnego wybicia.
- 1.1. Zlewozmywak typ 1
  - a) Jednokomorowy z ociekaczem;
  - b) Wymiary: szerokość 750 mm – 900 mm, głębokość max 500 mm.
- 1.2. Zlewozmywak typ 2:
  - a) Półtora komorowy z ociekaczem;
  - b) Wymiary: szerokość 900 mm – 1100 mm, głębokość max 500 mm.

- 2) Bateria zlewozmywakowa:
- a) Jednodźwigniowa;
  - b) Chromowe wykonanie korpusu;
  - c) Wylewka niewyciągana, obrotowa;
  - d) Ceramiczna głowica z gwarancją min 5 lat;
  - e) Wyposażona w podkładkę usztywniającą i wężyki podłączeniowe;
  - f) Gwarancja producenta minimum 1 rok;
  - g) Podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia);
  - h) Montowana na zlewie;
  - i) Zasięg wylewki 190 mm – 230 mm.
- 3) Lodówka do zabudowy pod blat – ma wypełnić całą przestrzeń przeznaczoną w meblach oraz front meblowy w kolorze i z materiału jak meble:
- a) klasa energetyczna A +,
  - b) minimum 2 półki w chłodziarce z naturalnego szkła,
  - c) minimum 3 półki na drzwiach,
  - d) dopasowana do przestrzeni zabudowy,
  - e) bez zamrażalnika,
  - f) system automatycznego odszraniania,
  - g) zmiana kierunku otwierania drzwi,
  - h) maksymalny poziom hałasu 43 dB,
  - i) pojemność użytkowa chłodziarki minimum 130 litrów.
- 4) Zmywarka do zabudowy pod blat – ma wypełnić całą przestrzeń przeznaczoną w meblach oraz front meblowy w kolorze i z materiału jak meble:
- a) klasa energetyczna A ++,
  - b) dopasowana do przestrzeni zabudowy,
  - c) wskaźnik braku soli,
  - d) wskaźnik braku naboyszczacza,
  - e) panel sterujący zakryty,
  - f) minimalna pojemność 10 kompletów,
  - g) maksymalny poziom hałasu 45 dB,
  - h) koszyk na sztućce,
  - i) regulacja wysokości górnego kosza,
  - j) sygnał akustyczny końca pracy,
  - k) program auto 50° – 60°, 120 – 180 minut,
  - l) szybki program zmywania.