

L 330 S



L 331 S




				
	L 330 S		L 331 S	
	biały	srebrny	biały	srebrny
EAN 4007841...	670115	670214	670313	670412
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	275 x 255 x 110 mm		275 x 255 x 125 mm	

	L 330 / L 331	
Moc	max 60 W / E 27 dodatkowa moc przełączania na L': max 300 W (obciążenie omowe, np. żarówka) max 5 lamp w trybie pracy równoległej	
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V, 50 Hz	
Kąt wykrywania	360° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem	
Zasięg czujnika	8 m dookoła	
Ustawianie progu czułości zmierzchowej	2 – 2000 luksów	
Ustawianie czasu	5 s – 15 min	
Światło stałe	możliwość ustawienia: całą lub pół nocy	
Stopień ochrony	IP 44	
Klasa ochronności	II	

Najważniejsze cechy w skrócie



Kąt wykrywania
360°



Idealna kontrola
z ochroną przed
podpełzaniem



Zmniejszenie
kąta wykrywania
czujnika



Ustawianie funkcji

Sterowanie max
5 lampami dzięki wyjmo-
wanemu czujnikowi

