

DPS HELCŁÓW - 1 PIĘTRO

OZN.	OPRAWY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO	ILOŚĆ
A.1	Oprawa - profil gięty po promieniu 750mm. Oprawa pojedyncza w kształcie pełnego pierścienia wykonana w technologii gięcia profilu połówkowego, świecąca w dół. Temperatura barwowa LED 3000K, od dołu dyfuzor opalowy na całej długości. Oprawa w wykonaniu indywidualnym (wdrożenie) mocowana na wysokości 3 metrów od posadzki.	18
B.1	Oprawa , 2200 lumenów, 23 W, mocować na wysokości 3 metrów od posadzki	30
C.1	Oprawa , 2228 lumenów, 20W, na szynoprzewód, mocować na wysokości 3 metrów od posadzki	20
D.1	Oprawa 500 LED, 4600 lumenów, 45 W, montaż nastropowy	40
E.1	Oprawa LED, 1900 lumenów, 22 W, IP44, mocować dosufitowo	27
E.2	Oprawa LED, 1100 lumenów, 11 W, IP44, mocować dosufitowo	11
F.1	Oprawa 4000 LED , 1000 lumenów, 11 W, mocować na ścianie na wys. 2 metrów od poziomu posadzki	11
G.1	Oprawa LED. 5300 lumenów, 47 W, zwieszana, mocować na wysokości 3,6m od poziomu posadzki	4
G.2	Oprawa LED, 4000 lumenów, 35 W, mocować dosufitowo	2
H.1	Oprawa , 6300 lumenów, 41 W, zwieszana na wysokości 3m od poziomu posadzki	7

OZN.	OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	ILOŚĆ
EW1	Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna LED , jednostronna, z piktogramem, IP40, czas autonomii 3h, tryb ciągły, widzialność 20m, świadectwo CNBOP	2
EW2	Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna LED , z piktogramem, montaż boczny, IP40, czas autonomii 3h, tryb ciągły, widzialność 30m, świadectwo CNBOP	2
EW3	Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna LED , z piktogramem, zwieszana, IP40, czas autonomii 3h, tryb ciągły, widzialność 30m, świadectwo CNBOP	4
AW1	Oprawa awaryjna LED dostropowa LED , IP40, czas autonomii 3h, tryb awaryjny, rozsył 120st., świadectwo CNBOP	22
AW2	Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego LED , IP40, 1x3W, czas autonomii 3h, tryb awaryjny, rozsył antypaniczny, świadectwo CNBOP	1
AW4	Oprawa awaryjna LED do montażu bocznego LED , IP40, 1x3W, czas autonomii 3h, tryb awaryjny, rozsył korytarzowy, świadectwo CNBOP, h montażu 2.5m	11
AW10	Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego lub bocznego na uchwycie montażowym , IP65, 4x1W, czas autonomii 3h, tryb awaryjny, rozsył 120st., świadectwo CNBOP	2
AWP	Oprawa awaryjna LED do montażu na wysięgniku, , IP40, 4x1W, czas autonomii 3h, tryb awaryjny, rozsył 120st., świadectwo CNBOP, h montażu w przypadku wysięgnika 2.5m, 0.5m od ściany	3
-----	jednostka sterująco/nadzorująca oświetlenia awaryjnego typu	1