

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2787lm, pobór mocy 110W, oprawa zwieszana z przelotową szyną, stalowych elektronicznych, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zhkdzenie pasywne, I klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, waga 10kg

B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny 2x2000lm, pobór mocy 2x 19W, oprawa naścienna, obudowa wykonana z aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, elektroniczne elektroniczny, żywotność 50000h, waga 3kg, I klasa ochronności, zhkdzenie pasywne, zgodność z normą europejską CE

C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP23, T=3000K, Ra>80, strumień świetlny >2000lm, pobór mocy 19W, oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zhkdzenie pasywne, I klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, waga 3kg, I klasa ochronności, zhkdzenie pasywne

D.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny 6016lm, pobór mocy 70W, oprawa nastropowa z przelotową szyną, elektroniki elektroniczny, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, CRI80, żywotność 50000h, waga 10kg, I klasa ochronności, zhkdzenie pasywne, zgodność z normą europejską CE

D.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny 6016lm, pobór mocy 70W, oprawa nastropowa z przelotową szyną, elektroniki elektroniczny, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, CRI80, żywotność 50000h, waga 10kg, I klasa ochronności, zhkdzenie pasywne, zgodność z normą europejską CE

D.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny 5597lm, pobór mocy 55W, oprawa nastropowa z przelotową szyną, elektroniki elektroniczny, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, CRI80, żywotność 50000h, waga 8,5kg, I klasa ochronności, zhkdzenie pasywne, zgodność z normą europejską CE

E.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<21, T=4000K, Ra>80, 9035, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2300lm, pobór mocy 35W, oprawa nastropowa, stalowa, elektroniki elektroniczny, obudowa wykonana z aluminium, lamia blaszana, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: wbudowany, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 50000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

E.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<21, T=4000K, Ra>80, 9035, strumień po przejściu przez zespół optyczny >1400lm, pobór mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa wykonana z aluminium, lamia blaszana, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: wbudowany, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 50000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

E.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<21, T=4000K, Ra>80, 9035, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2300lm, pobór mocy 35W, typ downlight, do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa wykonana z aluminium, lamia blaszana, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: wbudowany, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 50000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

E.4 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<21, T=4000K, Ra>80, 9035, strumień po przejściu przez zespół optyczny >1400lm, pobór mocy 15W, typ downlight, nastropowa, obudowa wykonana z aluminium, lamia biała, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: wbudowany, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 50000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

F - Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naścennego, rozrzut światła bezpośrednia w dół, IP40, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny (moduł barwy), 4200lm, pobór mocy 40W, żywotność 50000h (L80B10), klasa energetyczna A+, wymiary 628x60x60mm, panel: mocy 40W, obudowa: biała, klosz: akrylowy, zhkdzenie pasywne

G.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5190lm, pobór mocy 50W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowa lub zwieszana, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 1mm, układ zasilający: wbudowany system optyczny, wydajność sprawy 72lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2,EN 62471

G.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5190lm, pobór mocy 50W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowa lub zwieszana, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 1mm, układ zasilający: wbudowany system optyczny, wydajność sprawy 72lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

G.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >3400lm, pobór mocy 35W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowa lub zwieszana, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 1mm, układ zasilający: wbudowany system optyczny, wydajność sprawy 72lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

G.4 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5190lm, pobór mocy 50W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowa lub zwieszana, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 1mm, układ zasilający: wbudowany system optyczny, wydajność sprawy 72lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

H.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >4400lm, pobór mocy 40W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowa lub zwieszana, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 1mm, układ zasilający: wbudowany system optyczny, wydajność sprawy 72lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

H.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >6500lm, pobór mocy 60W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: nastropowa lub na zwieszce, obudowa wykonana z szynowanej, wytłaczanej aluminiowej rury, zakończonej z dwóch stron aluminiowymi odlewami, klosz wykonany ze szkła hartowanego, zabezpieczone techno-polimerem (PC+PET Lyrona 1230), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą odrywanie, odbłyśnik blyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1223x109x90mm, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), układ: wbudowany PSN.

H.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5500lm, pobór mocy 60W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: nastropowa lub na zwieszce, obudowa wykonana z szynowanej, wytłaczanej aluminiowej rury, zakończonej z dwóch stron aluminiowymi odlewami, klosz wykonany ze szkła hartowanego, zabezpieczone techno-polimerem (PC+PET Lyrona 1230), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą odrywanie, odbłyśnik blyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1223x109x90mm, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), układ: wbudowany PSN.

H.4 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >6500lm, pobór mocy 80W, klasa energetyczna A+, uniwersalny montaż: nastropowa lub na zwieszce, obudowa wykonana z szynowanej, wytłaczanej aluminiowej rury, zakończonej z dwóch stron aluminiowymi odlewami, klosz wykonany ze szkła hartowanego, zabezpieczone techno-polimerem (PC+PET Lyrona 1230), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą mikrosfery redukującą odrywanie, odbłyśnik blyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1223x109x90mm, MTBF: 60000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), układ: wbudowany PSN.

I.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2667lm, pobór mocy 90W, oprawa zwieszana z przelotową szyną, elektroniki elektroniczny, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zhkdzenie pasywne, I klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, waga 12kg

J.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >1578lm, pobór mocy 30W, oprawa nastropowa, stalowych elektroniczny, obudowa wykonana z aluminiowego profilu, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zhkdzenie pasywne, I klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, waga 3,2kg

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah i czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1h, 2h lub 3h, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy 2,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-krotnie diodami LED 0,1W, uchwyt z polikarbonu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystego metalizowanej płyty do przyłamywania piktogramów, wbudowany ZASILACZ BUFOROWY ON/OFF, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN1838-1

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, zwieszana, IP40, dwuzadaniowa, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah i czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1h, 2h lub 3h, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy 2,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-krotnie diodami LED 0,1W, uchwyt z polikarbonu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metalizowanej płyty do przyłamywania piktogramów, wbudowany ZASILACZ BUFOROWY ON/OFF, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN1838-1

AW1 - Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno i dwuzadaniowej, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1 lub 3h, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, diody LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakastowa szczelność wykonanych z poliwęglanu metalizowanej, obudowa sprawy dwuczęściowe, część dolna do montażu na stropie i mocowanie do wnętrza sprężynowej i moduł awaryjnego wykonana z odkręcanego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnętrzna metalizacja wykonana z samogaszącego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny wbudowany na z tabliczki, źródła pracy sterego i jednostki kontrolującej z dodatkowym przełącznikiem zwolnienia do ustawienia autonomii pracy jedno i dwuzadaniowej, przełączanie w trybie awaryjny >300mA, szczelność konstrukcyjna do oświetlenia ewakuacyjnych w wysokości >2m lub w celu użytkowe bliskich natężeń >5lx, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN1838-1, 2004/108/CE, 2006/95/CE

AW2 - Oprawa awaryjna LED do montażu w drzwi podwieszonym, IP42, IK07, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno i dwuzadaniowej, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1 lub 3h, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, diody LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakastowa szczelność wykonanych z poliwęglanu metalizowanej, obudowa sprawy dwuczęściowe, część dolna do montażu na stropie i mocowanie do wnętrza sprężynowej i moduł awaryjnego wykonana z odkręcanego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnętrzna metalizacja wykonana z samogaszącego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny wbudowany na z tabliczki, źródła pracy sterego i jednostki kontrolującej z dodatkowym przełącznikiem zwolnienia do ustawienia autonomii pracy jedno i dwuzadaniowej, przełączanie w trybie awaryjny >300mA, szczelność konstrukcyjna do oświetlenia ewakuacyjnych w wysokości >2m lub w celu użytkowe bliskich natężeń >5lx, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN1838-1, 2004/108/CE, 2006/95/CE

AW3 - Oprawa awaryjna LED do montażu w drzwi podwieszonym, IP42, IK07, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno i dwuzadaniowej, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1 lub 3h, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, diody LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakastowa szczelność wykonanych z poliwęglanu metalizowanej, obudowa sprawy dwuczęściowe, część dolna do montażu na stropie i mocowanie do wnętrza sprężynowej i moduł awaryjnego wykonana z odkręcanego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnętrzna metalizacja wykonana z samogaszącego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny wbudowany na z tabliczki, źródła pracy sterego i jednostki kontrolującej z dodatkowym przełącznikiem zwolnienia do ustawienia autonomii pracy jedno i dwuzadaniowej, przełączanie w trybie awaryjny >300mA, szczelność konstrukcyjna do oświetlenia ewakuacyjnych w wysokości >2m lub w celu użytkowe bliskich natężeń >5lx, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN1838-1, 2004/108/CE, 2006/95/CE

AW4 - Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno i dwuzadaniowej, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1 lub 3h, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 6,5W, diody LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakastowa szczelność wykonanych z poliwęglanu metalizowanej, obudowa sprawy dwuczęściowe, część dolna do montażu na stropie i mocowanie do wnętrza sprężynowej i moduł awaryjnego wykonana z odkręcanego odlewu aluminium malowana proszkowo na kolor biały, część zewnętrzna metalizacja wykonana z samogaszącego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny wbudowany na z tabliczki, źródła pracy sterego i jednostki kontrolującej z dodatkowym przełącznikiem zwolnienia do ustawienia autonomii pracy jedno i dwuzadaniowej, przełączanie w trybie awaryjny >300mA, szczelność konstrukcyjna do oświetlenia ewakuacyjnych w wysokości >2m lub w celu użytkowe bliskich natężeń >5lx, świadectwo CNBOP, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN1838-1, 2004/108/CE, 2006/95/CE

AW5 - Oprawa awaryjna na ścianę LED, IP65, IK09, dwuzadaniowa, obudowa wykonana z zdorniemego odlewu aluminium malowana proszkowo (polimer odporny na mocne ultrafiolet) na RAL 7030, odbłyśnik wykonany z wysokoodbiciowego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, z kratkatkie gwarantującym optymalizowany rozkład światła, klosz wykonany ze szkła hartowanego, strumień po przejściu przez zespół optyczny >220lm, funkcja autotest wykonująca test funkcjonalny co 7 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, czasowa wykonująca test funkcjonalny co 7 dni i autonomiczny co 6 miesięcy, czas ładowania 24h i autonomii 1h, akumulatory Ni-Cd, wielokrotnie dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowania, błąd baterii lub źródła światła, praca bez błędów), pobór mocy maks. 4,5W, 24szt.6szt LED o T=6000K (Ra>80, moduł awaryjny: akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah i czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i nagrywanym czasem autonomii 1h, 2h lub 3h