

znak postępowania: DO.271.1.1.2019

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa i montaż mebli
dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli – **Część II – meble kuchenne, meble do dyżurki pielęgniarskiej, meble do gabinetu lekarskiego oraz szafki łazienkowe** z przeznaczeniem do pomieszczeń mieszczących się na I piętrze – część środkowa Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, Kraków ul. Helclów 2, opisanych poniżej.

Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Przed dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. układu ciągów komunikacyjnych). Wszelkie skutki niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z niepozyskania przez Wykonawcę wiedzy niezbędnej dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

A. MEBLE KUCHENNE Z WYPOSAŻENIEM

Ogólne informacje dotyczące mebli do kuchni

Szafki kuchenne:

- 1) kolor frontów - jasne odcienie drewna, słoje pionowe, rysunek słojów delikatny, słabo widoczny,
- 2) kolor korpusów tożsamy z kolorem frontów,
- 3) szafki kuchenne z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (płyta drewnopochodna pokryta papierem dekoracyjnym wysyconym żywicą melamonową), grubości 18 mm - zarówno fronty jak i korpusy,
- 4) słoje pionowe muszą się pokrywać ze sobą w kolejnych elementach,
- 5) plecy wykonane z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym,
- 6) dna i tyły szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze szarym,
- 7) grubość obrzeża - korpusy 0,8 mm, fronty 2,0 mm.,
- 8) szafki dolne mają być wykonane na regulowanych nóżkach o wysokości 100 mm, a do nich zamocowany cokół meblowy w kolorze frontów z usłojeniem poziomym,
- 9) szafki górne mocowane na listwach montażowych,
- 10) widoczne boki korpusów szafek mają być klejone,
- 11) łączenie blatów – frez + złącza śrubowe + klej + silikon,
- 12) szuflady z krytą prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym delikatnym i cichym domykiem. Delikatny ruch. Dożywotnia gwarancja na prowadnice szuflad wraz ze spowalniczkami. Głębokość prowadnicy 500 mm, obciążenie szuflady – minimum 50 kg,
- 13) wysoka szuflada wewnętrzna z prostokątnym relingiem. Wszystkie elementy z tworzywa w kolorze dopasowanym do boku,
- 14) zawiasy w szufladach z cichym domykiem,
- 15) uchwyt metalowy, rozstaw 192 mm, łatwe do utrzymania w czystości,
- 16) oświetlenie podszafkowe – pasek led w profilu, barwa neutralna,
- 17) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

Blat kuchenny:

- 1) blat roboczy z płyty laminowanej zaoblony jednostronnie. Połączony szczelnie ze ścianą w sposób ułatwiający zachowanie czystości,
- 2) kolory opisane poniżej, w informacjach dotyczących pomieszczeń, w których będzie zamontowany,
- 3) każda mechaniczna ingerencja (obróbka frezowaniem, cięcie) w strukturę blatu wymaga bezwzględnego zabezpieczenia otwartych powierzchni przed działaniem wilgoci. Dodatkowo do uszczelnienia krawędzi należy zastosować np. silikon,
- 4) podwyższona odporność na temperaturę,
- 5) pod wpływem działania promieni UV blaty nie ulegają odbarwieniu,
- 6) para wodna ma nie przenikać w głąb blatu i nie powodować rozwarstwień płyty. Dotyczy to powierzchni roboczej blatu, a w przypadku zabudowy urządzeń AGD pod blatem, jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej,
- 7) środki do utrzymania czystości w kuchni mają nie ścierać i nie uszkodzić laminatu,
- 8) wysoka odporność na płyny które zwyczajowo tworzą trwałe plamy lub odbarwienia,
- 9) wysoka odporność na zarysowania i wgniecenia,
- 10) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

Lacobel:

- 1) lacobel klejony do ściany pomiędzy szafkami wiszącymi a stojącymi.
- 2) kolory opisane poniżej, w informacjach dotyczących pomieszczeń, w których będzie zamontowany.
- 3) Hartowany
- 4) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

I. Szczegółowe informacje:

Kuchnia główna

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia – stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

1. Szafki wiszące:

3 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 800 mm. Drzwiczki otwierane na boki. W nich dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia.

6 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 600 mm. Drzwiczki otwierane na boki. W nich dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia.

1 szt. szafka

o wysokości 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 400 mm. Jednoskrzydłowa, drzwiczki otwierane na bok. W niej dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia.

1 szt. szafka

o wysokości około 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 600 mm, drzwiczki otwierane na boki. W niej zamontowany pochłaniacz (w jej dolnej części) o wysokości 200 mm. W szafce ma być jedna półka wewnętrzna z możliwością regulacji położenia.

2. Szafki stojące:

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 800 mm z trzema szufladami (dwie szuflady o wysokości 250 mm każda i jedna o wysokości 220 mm).

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 600 mm z trzema szufladami (dwie szuflady o wysokości 250 mm każda i jedna o wysokości 220 mm).

2 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 600 mm. Drzwiczki otwierane na boki. W nich dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia.

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 600 mm z wbudowanym piekarnikiem.

3. Blat:

Wysokość 38 mm i głębokość 600 mm, długość 3200 mm.

W blacie ma być zamontowana płyta indukcyjna 4 palnikowa. Blat bez łączeń. W sytuacji, gdyby nie było możliwe wykonanie blatu w całości, łączenie ma być umiejscowione optymalnie, tj. tak aby było jak najmniej widoczne i nie wpływało negatywnie na funkcjonalność mebli i sprzętów w nim zamontowanych. Blat w jasnym kolorze.

Zakup, dostawa wraz z montażem w meblach sprzętów AGD według poniższego wykazu:

1. Płyta indukcyjna – 4 pola grzejne:

- 1) 4 pola indukcyjne grzejne,
- 2) płyta ceramiczna bez ramki ze szlifem z przodu i z boków,
- 3) sterowanie płyty: elektroniczne – dotykowe na płycie,
- 4) napięcie zasilania 230 V,
- 5) moc przyłączeniowa : od 6,5 kW do 7,5 Kw,
- 6) wymiary: głębokość od 50 do 53 cm, szerokość od 58 do 60 cm,
- 7) kolor płyty grzewczej: czarny,
- 8) gwarancja producenta: min. 2 lata,
- 9) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia).

2. Piekarnik elektryczny do zabudowy:

- 1) pojemność piekarnika: od 60 litrów do 75 litrów,
- 2) wymiary: wysokość od 58 do 60 cm, głębokość od 53 cm do 60 cm, szerokość od 58 cm do 60 cm,
- 3) klasa energetyczna: od A+ do A++,
- 4) wykonanie piekarnika: szkło i stal nierdzewna ,
- 5) termoobieg,
- 6) funkcja zimnych drzwi,
- 7) sterowanie: elektroniczne, chowane pokrętła na froncie piekarnika,
- 8) napięcie zasilania 230 V,
- 9) moc przyłączeniowa od 2,0 kW do 4,0 kW,
- 10) kolor frontu: srebrno – czarny,
- 11) gwarancja producenta min. 2 lata,

- 12) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia).

3. Okap z pochłaniaczem:

- 1) filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy,
 - 2) klasa energetyczna od D do A++,
 - 3) wymiary: szerokość od 57 cm do 60 cm, wysokość od 70 mm do 175 mm, głębokość od 280 mm do 310 mm,
 - 4) kolor srebrny,
 - 5) rodzaj: podszafrkowy,
 - 6) gwarancja producenta minimum 2 lata,
 - 7) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
 - 8) sterowanie mechaniczne.
4. **Konstrukcja ścian:** ściany zewnętrzne - cegła pełna, ściany wewnętrzne – płyta kartonowo – gipsowa – dwie warstwy oraz wzmocnienie z płyty wiórowej w miejscu montażu szafek wiszących.

Kuchnia pomocnicza (jadalnia)

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

1. Szafki wiszące:

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 600 mm. Drzwiczki otwierane na boki. W nich dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji.

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, szerokości 300 mm i głębokości od 350 mm do 60 mm typu „trapez prostokątny”. Szafka niezabudowana (bez frontów) z dwoma półkami wewnętrznymi z możliwością regulacji.

2. Szafki stojące:

1 szt. szafki (nr 1)

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 1020 mm z wbudowanym zlewem jednokomorowym oraz umywalką. Drzwiczki otwierane na boki. Bez półek.

1 szt. szafki (nr 2)

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 600 mm. Drzwiczki otwierane na boki a w nich zamontowany zamek na klucz. W niej dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji położenia.

1 szt. szafki (nr 3)

o wysokości 720 mm, szerokości 300 mm i głębokości od 600 mm do 60 mm typu „trapez prostokątny”. Szafka niezabudowana (bez frontów) z dwoma półkami wewnętrznymi z możliwością regulacji.

3. Błat:

1 szt. –

wysokość 38 mm, głębokość 600 mm, szerokość 900 mm. W kształcie typu „trapez prostokątny” zamontowany będzie nad szafkami stojącymi Nr 2 i 3. Błat bez łączeń.

1 szt. –

wysokość 38 mm, głębokość 600 mm, szerokość 1020 mm. Zamontowany będzie nad szafką Nr 1 z wbudowaną umywalką oraz zlewem jednokomorowym.

4. Lacobel:

w kolorach jasnych wg przedstawionego wzornika. Preferowane kolory: zielony, niebieski, żółty i pomarańczowy. Zamontowany we wnęce na trzech ścianach nad szafką nr 1.

Zakup, dostawa wraz z montażem w meblach sprzętów AGD według poniższego wykazu:

1. Zlewozmywak:

- 1) Wykonanie: stal szlachetna- nierdzewna, do wyboru szczotkowana, len lub matowa
- 2) wymiary: szerokość 380 mm do 480 mm, głębokość max 500 mm,
- 3) jednokomorowy, bez ociekacza,
- 4) typ (do wyboru): nakładany i montowany na równi z blatem lub wbudowany i montowany na równi z blatem,
- 5) kolor srebrny,
- 6) gwarancja producenta min. 10 lat (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 7) otwór przelewowy,
- 8) kształt prostokątny,
- 9) z otworem na baterię lub z podfrezowaniem do samodzielnego wybicia.

2. Bateria zlewozmywakowa:

- 1) jednodźwigniowa,
- 2) chromowe wykonanie korpusu,
- 3) wylewka niewyciągana, obrotowa,
- 4) ceramiczna głowica z gwarancją min. 5 lat,
- 5) wyposażona w podkładkę usztywniającą i wężyki podłączeniowe,
- 6) gwarancja producenta min. 1 rok,
- 7) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 8) montowana na zlewie,
- 9) zasięg wylewki 190 mm – 230 mm.

3. Umywalka:

- 1) Wykonanie: stal szlachetna- nierdzewna, do wyboru szczotkowana, len lub matowa
- 2) wymiary: szerokość 380 mm do 450 mm, głębokość max 510 mm,
- 3) jednokomorowy, bez ociekacza,
- 4) typ: nakładany, wbudowany, montowany na równi z blatem,
- 5) kolor tożsamy z kolorem zlewozmywaka (z pkt.1),
- 6) gwarancja producenta minimum 10 lat (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 7) otwór przelewowy,
- 8) kształt prostokątny,
- 9) z otworem na baterię lub z podfrezowaniem do samodzielnego wybicia.

4. Bateria umywalkowa:

- 1) Jednodźwigniowa,
- 2) chromowane wykonanie korpusu,
- 3) kształt i kolor ma współgrać z baterią zlewozmywakową,
- 4) ceramiczna głowica z gwarancją min. 5 lat,
- 5) gwarancja producenta min. 1 rok,
- 6) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 7) montowana na umywalce,
- 8) zasięg wylewki 110 – 160 mm.

5. Konstrukcja ścian:

ściany zewnętrzne - cegła pełna, ściany wewnętrzne - płyta kartonowo - gipsowa - dwie warstwy.

B i C. DYŻURKA PIELĘGNIARSKA I GABINET LEKARSKI

Ogólne informacje do wszystkich mebli:

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

1. Szafki i szafy:

- 1) kolor frontów wg przedstawionego wzornika, proponowane kolory pastelowe: żółty, piaskowy, beżowy, biały, ecru, kremowy, popielaty, szary, zielony - gładki, bez stoi i innej struktury, z połyskiem,
- 2) kolor korpusów tożsamy z kolorem frontów,
- 3) szafki z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (płyta drewnopochodna pokryta papierem dekoracyjnym wysyconym żywicą melaminową) grubości 18 mm - zarówno fronty jak i korpusy,
- 4) plecy wykonane są z płyty HDF grubości 3 mm w kolorze białym,
- 5) dna i tyły szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze szarym,
- 6) półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze szarym,
- 7) grubość obrzeża korpusy 0,8 mm, fronty 2,0 mm.,
- 8) wszystkie szafki i szafy mają być wykonane na 100 mm regulowanych nóżkach, a do nich zamocowany cokół meblowy w kolorze frontów (nie dotyczy tych szaf, dla których określono brak cokołu),
- 9) widoczne boki korpusów szafek mają być klejone,
- 10) łączenie blatów: frez + złącza śrubowe + klej + silikon,
- 11) szuflady z krytą prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym delikatnym i cichym domykiem. Delikatny ruch. Dożywotnia gwarancja na prowadnice szuflad wraz z spawalnicami. Głębokość prowadnicy 500 mm, obciążenie szuflady – minimum 50 kg,
- 12) zawiasy w szafkach z cichym domykiem,
- 13) uchwyt metalowy rozstaw 192 mm.
- 14) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

2. Błat:

- 1) blat roboczy z płyty laminowanej zaoblony jednostronnie. Połączony szczelnie ze ścianą w sposób ułatwiający zachowania czystości,
- 2) kolor wg przedstawionego wzornika (proponowane kolory: pastele – odcienie szarego, popielatego, bieli, beżu, żółtego, zielonego, niebieskiego lub odcienie łączone),

- 3) każda mechaniczna ingerencja (obróbka frezowaniem, cięcie) w strukturę blatu wymaga bezwzględnego zabezpieczenia otwartych powierzchni przed działaniem wilgoci. Dodatkowo do uszczelnienia krawędzi należy zastosować np.: silikon,
- 4) podwyższona odporność na temperaturę,
- 5) pod wpływem działania promieni UV blaty nie ulegają odbarwieniu,
- 6) profesjonalne środki do czystości mają nie ścierać i nie uszkadzać laminatu,
- 7) wysoka odporność na płyny które zwyczajowo tworzą trwałe plamy lub odbarwienia,
- 8) wysoka odporność na zarysowania i wgniecenia.
- 9) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

3. Lacobel:

- 1) lacobel klejony do ściany pomiędzy szafkami wiszącymi a szafkami stojącymi,
- 2) kolory opisane poniżej, w informacjach dotyczących pomieszczeń, w których będzie zamontowany,
- 3) hartowany,
- 4) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

B. Dyżurka pielęgnarska

Szkic układu mebli oraz rzut pomieszczenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Szafki wiszące:

2 szt. szafek

o wysokości 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 600 mm, drzwiczki otwierane na boki a w nich zamontowane zamki na klucz, w szafce dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji wysokości.

3 szt. szafek

o wysokości 720 mm, głębokości 350 mm i szerokości 800 mm, drzwiczki otwierane na boki a w nich zamontowane zamki na klucz, w szafce dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji wysokości.

Szafki stojące (ciąg szafek):

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 600 mm z wbudowaną umywalką, drzwiczki otwierane na boki. Bez półek.

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 800 mm z wbudowanym zlewem jednokomorowym z ociekaczem, drzwiczki otwierane na boki. Bez półek.

1 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 600 mm pod zabudowaną lodówkę, drzwiczki przytwierdzone do drzwi lodówki, nie wystające poza obrys ciągu szafek stojących.

2 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 800 mm, trzyszufladowa (dwie szuflady o wysokości 250 mm każda, jedna o wysokości 220 mm). Szuflady zamykane na centralny zamek.

2 szt. szafki

o wysokości 720 mm, głębokości 600 mm i szerokości 800 mm, otwierane na boki a w nich zamontowane zamki na klucz. W nich dwie półki wewnętrzne z możliwością regulacji wysokości.

Blat roboczy:

Wysokość 38 mm, szerokość 5200 mm i głębokość 600 mm. Błat bez łączeń. W sytuacji, gdyby nie było możliwe wykonanie blatu w całości, łączenie (maksymalnie z dwóch elementów) ma być umiejscowione optymalnie, tj. tak aby było jak najmniej widoczne i nie wpływało negatywnie na funkcjonalność szafek i lodówki na leki zamontowanych pod blatem. W nim zamontowane zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalka.

Zakup, dostawa wraz z montażem w meblach sprzętów AGD według poniższego wykazu:

1. Zlewozmywak:

- 1) Wykonanie: stal szlachetna- nierdzewna, do wyboru szczotkowana, len lub matowa
- 2) wymiary: szerokość 380 mm do 620 mm, głębokość max 500 mm,
- 3) jednokomorowy, z ociekaczem,
- 4) ociekacz bez odpływu,
- 5) typ (do wyboru): nakładany i montowany na równi z blatem lub wbudowany i montowany na równi z blatem,
- 6) kolor srebrny,
- 7) gwarancja producenta minimum 10 lat (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 8) otwór przelewowy,
- 9) kształt prostokątny,
- 10) z otworem na baterię lub z podfrezowaniem do samodzielnego wybicia.,

2. Bateria zlewozmywakowa:

- 1) jednodźwigniowa,
- 2) chromowe wykonanie korpusu,
- 3) wylewka niewyciągana, obrotowa,
- 4) ceramiczna głowica z gwarancją min. 5 lat,
- 5) wyposażona w podkładkę usztywniającą i wężyki podłączeniowe,
- 6) gwarancja producenta min. 1 rok,
- 7) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 8) montowana na zlewie,
- 9) zasięg wylewki 190 mm – 230 mm.

3. Umywalka:

- 1) Wykonanie: stal szlachetna- nierdzewna, do wyboru szczotkowana, len lub matowa,
- 2) wymiary: szerokość 380 mm do 450 mm, głębokość max 510 mm.,
- 3) jednokomorowy, bez ociekacza,
- 4) typ: nakładany, wbudowany, montowany na równi z blatem,
- 5) kolor tożsamy z kolorem zlewozmywaka (z pkt. 1),
- 6) gwarancja producenta minimum 10 lat (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 7) otwór przelewowy,
- 8) kształt prostokątny,
- 9) z otworem na baterię lub z podfrezowaniem do samodzielnego wybicia.

4. Bateria umywalkowa:

- 1) jednodźwigniowa,
- 2) chromowane wykonanie korpusu,
- 3) kształt i kolor ma współgrać z baterią zlewozmywakową,

- 4) ceramiczna głowica z gwarancją min. 5 lat,
- 5) gwarancja producenta min. 1 rok,
- 6) podbita karta gwarancyjna dokumentująca okres gwarancji (termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji ma być tożsamy z datą odbioru przedmiotu zamówienia),
- 7) montowana na umywalce,
- 8) zasięg wylewki 110 – 160 mm.

5. Lacobel:

o długości 3600 mm, w kolorach jasnych wg przedstawionego wzornika. preferowane kolory: zielony, niebieski, żółty i pomarańczowy. Zamontowany pomiędzy ciągiem szafek wiszących a ciągiem szafek stojących.

6. Lodówka podblatowa z frontem meblowym (do zabudowy):

Lodówka ma wypełniać całą przestrzeń przeznaczoną w szufladach. Front meblowy w kolorze i z materiału jak meble.

- 1) klasa energetyczna: A+ ,
- 2) pojemność chłodziarki netto: min. 95 l,
- 3) położenie zamrażalnika – na górze,
- 4) pojemność zamrażalnika: min. 15 l,
- 5) możliwość przełożenia drzwi,
- 6) automatyczne rozmrażanie,
- 7) front tożsamy z frontem szafek w dyżurce,
- 8) oświetlenie chłodziarki LED.

7. Biurka - 2 szt.

o wymiarach: wysokość 780 mm, szerokość 1200 mm, głębokość 650 mm.

Parametry biurek:

- 1) kolor tożsamy z meblami w dyżurce,
- 2) z prawej strony biurka 4 symetrycznie rozmieszczone szuflady, wys. ok 170 mm i szerokości 400 mm, zamykane zamkiem centralnym, dolny cokolik w wysokości 50 mm,
- 3) płyta maskująca tylna biurka identyczna jak fronty i korpus biurka, powierzchnia płyty ma obejmować tylną część zajętą przez szuflady i pozostałą część biurka około 480 mm wysokości biurka (wolna przestrzeń 300 mm od podłoża),
- 4) blaty górne biurek wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.25 mm,
- 5) elementy (fronty szuflad, korpusy biurek) wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18 mm,
- 6) dna i tyły szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze szarym,
- 7) szuflady z krytą prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym delikatnym i cichym domykiem,
- 8) grubość obrzeża: korpusy 0,8 mm, fronty 2,0 mm,
- 9) uchwyty w biurkach – metalowe, rozstaw 192 mm.
- 10) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

8. Szafa typu słupek (dzielona w poziomie) wolnostojąca – 1 sztuka:

- 1) dwoje drzwi w układzie pionowym,
- 2) kolor tożsamy z meblami w dyżurce pielęgniarskiej,
- 3) wymiary: wysokości 1800 mm, głębokości 500 mm i szerokości 500 mm),
- 4) jedna pozioma przegroda (600 mm licząc od dolnej części),

- 5) półki szt. 1 w dolnej części oraz 3 półki w górnej części),
- 6) nóżki 100 mm o regulowanej wysokości,
- 7) bez cokołu meblowego,
- 8) zamykana na klucz – oba skrzydła,
- 9) szafa wyposażona w dwa rygle blokujące (we wnętrzu szafy) – na dole i na górze każdej z komór.

9. Szafa dwudrzwiowa na dokumentację (dzielona w pionie) – 1 szt.

- 1) kolor tożsamy z meblami w dyżurce pielęgniarskiej,
- 2) wymiary: wysokości 1800 mm, głębokości 500 mm i szerokości 790 mm),
- 3) półki szt. 4 z możliwością regulacji,
- 4) nóżki 100 mm o regulowanej wysokości,
- 5) bez cokołu meblowego,
- 6) zamykana na klucz,
- 7) szafa wyposażona w dwa rygle blokujące (we wnętrzu szafy) – na dole i na górze.

10. Szafa dwudrzwiowa na leki (dzielona w pionie) – 1 szt.

- 1) kolor tożsamy z meblami w dyżurce pielęgniarskiej,
- 2) wymiary: wysokości 1800 mm, głębokości 420 mm i szerokości 800 mm),
- 3) 17 sztuk półek z czego: 9 sztuk półek o głębokości 260 mm i 8 sztuk półek o głębokości 380 mm., półki z możliwością regulacji),
- 4) nóżki 100 mm o regulowanej wysokości,
- 5) bez cokołu meblowego,
- 6) zamykana na klucz,
- 7) szafa wyposażona w dwa rygle blokujące (we wnętrzu szafy) – na dole i na górze.

11. Błat przyścienny (montowany we wnęce)

Wysokość 38 mm, szerokość 1050 mm i głębokość 450 mm.

C. Gabinet Lekarski:

1. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa typu słupek wolnostojąca – 1 szt.

- 1) kolor tożsamy z meblami w dyżurkach pielęgniarskich,
- 2) wymiary: wysokości 2000 mm, głębokości 550 mm i szerokości 550 mm),
- 3) drążek do powieszenia wieszaków,
- 4) nóżki 100 mm o regulowanej wysokości,
- 5) bez cokołu meblowego,
- 6) zamykana na klu,z.
- 7) 1 półka zamontowana na wysokości 300 mm licząc od góry szafki.
- 8) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

2. Szafa dwudrzwiowa (dzielona w pionie) - 1 szt.

- 1) kolor tożsamy z meblami w dyżurkach pielęgniarskich,
- 2) wymiary: wysokości 2000 mm, głębokości 600 mm i szerokości 800 mm,
- 3) jedna pionowa przegroda (400 mm licząc od lewej strony) w środku,
- 4) półki szt. 4 w lewej stronie oraz 4 szt. w prawej stronie szafy – półki z możliwością regulacji),
- 5) nóżki 100 mm o regulowanej wysokości,
- 6) bez cokołu meblowego,

- 7) zamykana na klucz – posiadająca dwa oddzielne zamki do każdego skrzydła – zamykane niezależnie od siebie.
- 8) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**

3. Biurko - 1 szt.

o wymiarach wysokość 780 mm, szerokość 1400 mm, głębokość 650 mm.

Parametry biurka:

- 1) kolor tożsamy z meblami w dyżurce,
 - 2) z prawej strony biurka 4 symetrycznie rozmieszczone szuflady, wys. ok 170 mm i szerokości 400 mm, zamykane zamkiem centralnym, dolny cokolik w wysokości 50 mm,
 - 3) płyta maskująca – brak,
 - 4) blaty górne biurek wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.25 mm,
 - 5) elementy (fronty szuflad, korpusy biurek) wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm.,
 - 6) dna i tyły szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze szarym,
 - 7) szuflady z krytą prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami z tworzywa i zintegrowanym delikatnym i cichym domykiem,
 - 8) grubość obrzeża: korpusy 0,8 mm, fronty 2,0 mm,
 - 9) uchwyty w biurkach – metalowe, rozstaw 192 mm.
 - 10) **gwarancja co najmniej 24 miesiące.**
-

D. ŁAZIENKI

Szafki łazienkowe lustrzane dwudrzwiowe wiszące z półką i oświetleniem – 10 sztuk.

Parametry:

1. Szafka wykonana z płyty wiórowej o grubości 16mm, zewnętrzna powierzchnia boków lakierowana na wysoki połysk, pozostałe powierzchnie lakierowane lub laminowane na biało.
2. Kolor szafki: biały.
3. Wymiary szafki:
 - a) wysokość – 600mm +/- 10mm,
 - b) szerokość – 610mm +/- 10mm,
 - c) głębokość panelu ze źródłem światła – 250mm +/- 10mm (dotyczy górnej części z zainstalowanym źródłem światła wystającym poza obrys szafki),
 - d) głębokość szafki – 150mm +/- 10mm.
4. Drzwiczki szafki o wysokości 420mm +/- 10mm, lustrzane na całej ich powierzchni, szerokie na całą szerokość szafki.
5. Wnętrze szafki z pionową przegrodą w połowie szerokości oraz z dwoma regulowanymi na wysokość półkami w połowie wysokości po obu stronach przegrody szafki.
6. Szafka ma posiadać oprócz przestrzeni zamykanej drzwiczkami wolną przestrzeń (półkę) u dołu szafki na całą szerokość szafki.
7. Półka nie zamykana na dole szafki pod drzwiczkami: wysokość: 140mm +/- 20mm.
8. Szafka ma posiadać oświetlenie uruchamiane za pomocą sznurka w górnym panelu u góry szafki.
9. Panel oświetleniowy u góry szafki z zamontowanym źródłem lub źródłami światła.
10. Szafki muszą posiadać osłonę opraw oświetleniowych od góry zabezpieczającą przed działaniem wody zgodnie z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia instalacji elektrycznych w pomieszczeniach mokrych.
11. Panel z zamontowanym źródłem lub źródłami światła ma wystawać poza obrys szafki na 100 mm +/- 10mm (w wystającym elemencie panelu mają znajdować się źródło lub źródła światła oraz wyłącznik uruchamiany za pomocą sznurka).
12. **Gwarancja co najmniej 24 miesiące.**