

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2787lm, pobór mocy 110W, oprawa zwieszana z przelotową sp2, stalowych elektronicznu, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zmiedzianie pasywne, i klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, wagę 10kg

B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2787lm, pobór mocy 2x110W, oprawa nadawnia, obudowa wykonana z aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, stalowicie elektronicznu, żywotność 50000h, wagę 3kg, i klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE

C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny >3000lm, pobór mocy 100lm, natwodziwiu LED przeznaczony do montażu do szynoprzewodu, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zmiedzianie pasywne, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, wagę 1kg, i klasa ochronności, zmiedzianie pasywne

D.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny 6016lm, pobór mocy 70W, oprawa nastropowa z przelotową sp2, elektronik elektronicznu, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, CR80, żywotność 50000h, wagę 5,5kg, i klasa ochronności, zmiedzianie pasywne, zgodność z normą europejską CE

D.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny 6016lm, pobór mocy 70W, oprawa nastropowa z przelotową sp2, elektronik elektronicznu, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, CR80, żywotność 50000h, wagę 5,5kg, i klasa ochronności, zmiedzianie pasywne, zgodność z normą europejską CE

D.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny 5597lm, pobór mocy 56W, oprawa nastropowa z przelotową sp2, elektronik elektronicznu, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, CR80, żywotność 50000h, wagę 5,5kg, i klasa ochronności, zmiedzianie pasywne, zgodność z normą europejską CE

E.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<23, T=4000K, Ra>80, 3620, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2300lm, pobór mocy 20W, oprawa nastropowa, stalowicie elektronicznu, obudowa wykonana z aluminium, korpus biały, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h-(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

E.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<23, T=4000K, Ra>80, 3620, strumień po przejściu przez zespół optyczny >1400lm, pobór mocy 10W, typ downlight, do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa wykonana z aluminium, korpus biały, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h-(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

E.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<23, T=4000K, Ra>80, 3620, strumień po przejściu przez zespół optyczny >2300lm, pobór mocy 20W, typ downlight, do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa wykonana z aluminium, korpus biały, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h-(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

E.4 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<23, T=4000K, Ra>80, 3620, strumień po przejściu przez zespół optyczny >1400lm, pobór mocy 10W, typ downlight, nastropowa, obudowa wykonana z aluminium, korpus biały, dyfuzor z opalizowanego PC, z klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h-(L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C

F.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naścennego, ozyszczenie bezpośrednie w stk IP40, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny (moduł barwy) 4200lm, sumary 42lx6x60mm, pobór mocy 16W, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, klasa ochronności: II

G.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5730lm, pobór mocy 50W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowo lub zwieszane, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 0,5mm, układ zasilający: wzzowniczy system optyczny, wydajność sprawy 73lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp: tureweny 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, EN62471

G.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5730lm, pobór mocy 50W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowo lub zwieszane, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 0,5mm, układ zasilający: wzzowniczy system optyczny, wydajność sprawy 73lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp: tureweny 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, EN62471

G.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5400lm, pobór mocy 45W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowo lub zwieszane, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 0,5mm, układ zasilający: wzzowniczy system optyczny, wydajność sprawy 73lm/W, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, MTBF: 60000h, stabilność temp: tureweny 3 SDCM, układ zasilający: elektroniczny LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2,EN 61000-3-3, EN62471

H.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >4400lm, pobór mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: do wbudowania w strop modułowy, nastropowo lub zwieszane, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ultrafiolet) na RAL 7030 oraz zabezpieczona z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lyonq 1250), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z powierzchnią wanlwej zawierającą mikrosfery redukujące odrowie, odbłyśnik błyszczący z polirowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1223x109x60mm, MTBF: 60000h, stabilność temp: tureweny 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), okres ligwnicyny PZH.

H.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >6500lm, pobór mocy 58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z szynowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ultrafiolet) na RAL 7040 oraz zabezpieczona z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lyonq 1250), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z powierzchnią wanlwej zawierającą mikrosfery redukujące odrowie, odbłyśnik błyszczący z polirowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1223x109x60mm, MTBF: 60000h, stabilność temp: tureweny 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), okres ligwnicyny PZH.

H.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >5500lm, pobór mocy 45W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z szynowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ultrafiolet) na RAL 7040 oraz zabezpieczona z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lyonq 1250), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z powierzchnią wanlwej zawierającą mikrosfery redukujące odrowie, odbłyśnik błyszczący z polirowanego aluminium gwarantujący wysoki poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ~ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1223x109x60mm, MTBF: 60000h, stabilność temp: tureweny 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), okres ligwnicyny PZH.

I.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >3600lm, pobór mocy 36W, oprawa zwieszana z przelotową sp2, stalowicie elektronicznu, obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zmiedzianie pasywne, i klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, wagę 3,2kg

J.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, T=3000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny >1787lm, pobór mocy 30W, oprawa nastropowa, stalowicie elektronicznu, obudowa wykonana z aluminiowego profilu, dostępna we wszystkich kolorach RAL, zmiedzianie pasywne, i klasa ochronności, zgodność z normą europejską CE, żywotność 50000h, wagę 2,5kg

EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED, naścienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah i czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii 1h, 2h lub 3h, wielokrotnie błysk LED sygnalizujące stan pracy oprawy (ładowanie, błąd ładowania, brak akumulatora), pokrywa przednia, korpus biały, pobór mocy 2,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-krotnie diodami LED 0,1W, uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przeźroczystego metalizowanej płytki do przykręcenia piktogramów, wbudowany moduł awaryjny, bezdotykowe ON/OFF, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

EW2 - Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, zwieszana, IP40, dwuzadaniowa, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah i czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii 1h, 2h lub 3h, wielokrotnie błysk LED sygnalizujące stan pracy oprawy (ładowanie, błąd ładowania, brak akumulatora), pokrywa przednia, korpus biały, pobór mocy 2,5W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-krotnie diodami LED 0,1W, uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przeźroczystej metalizowanej płytki do przykręcenia piktogramów, wbudowany moduł awaryjny, bezdotykowe ON/OFF, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

AW1 - Oprawa awaryjna LED do montażu nastropowego, IP41, IK07, dwuzadaniowa z możliwością wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z funkcją centralnej, wyposażona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem ładowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii 1h, 2h lub 3h, wielokrotnie błysk LED sygnalizujące stan pracy oprawy (ładowanie, błąd ładowania, brak akumulatora), pokrywa przednia, korpus biały, pobór mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do naklejenia oczywek symbolu piktogramu, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, uchwyty montażowe z poliwęglanu w kolorze RAL 9010, zabezpieczona przed wpływami atmosferycznymi, stopień szkła do montażu na stropie i mocowania zespołu optycznego i modułu awaryjnego wykonana z ogniotrwałego materiału termoplastycznego w kolorze RAL 9010, połączenie za pomocą haków zamykających, moduł awaryjny wbudowany w oprawę z samogenerującą