ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D101	D102	D103	D104	D105	D106	D107	D108	D202	D203	D204	D205	D206	D301	D303	D402	D401	D403	D404	D405	
SCHEMAT DRZWI W PRZEKROJU SKALA 1:50																					
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU Z WEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA SKALA 1:50																					
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So = 2030 mm Hs = 2190 mm	So = 1290 mm Hs = 2280 mm	So = 1000 mm Hs = 2080 mm	So = 1000 mm Hs = 2080 mm	So = 1000 mm Hs = 2080 mm	So = 1080 mm Hs = 2080 mm	So = 1160 mm Hs = 2100 mm	So = 1010 mm Hs = 2080 mm	So = 2450 mm Hs = 3990 mm	So = 2010 mm Hs = 3960 mm	So = 2300 mm Hs = 3970 mm	So = 1980 mm Hs = 2620 mm	So = 1040 mm Hs = 2350 mm	So = 2405 mm Hs = 4020 mm	So = 1510 mm Hs = 2630 mm	So = 2405 mm Hs = 4000 mm	So = 2455 mm Hs = 3950 mm	So = 1980 mm Hs = 3940 mm	So = 1570 mm Hs = 2870 mm	So = 1360 mm Hs = 2300 mm	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz= 1990 mm Hz = 2170 mm	Sz= 1280 mm Hz = 2280 mm	Sz= 960 mm Hz = 2060 mm	Sz= 1060 mm Hz = 2060 mm	Sz= 980 mm Hz = 2050 mm	Sz= 1060 mm Hz = 2060 mm	Sz= 1140 mm Hz = 2070 mm	Sz= 1000 mm Hz = 2050 mm	Sz= 2440 mm Hz = 3980 mm	Sz= 1980 mm Hz = 2450 mm	Sz= 2285 mm Hz = 3960 mm	Sz= 1940 mm Hz = 2600 mm	Sz= 1200 mm Hz = 2330 mm	Sz= 2390 mm Hz = 4000 mm	Sz = 1470 mm Hz = 2610 mm	Sz= 2390 mm Hz = 3980 mm	Sz= 2440 mm Hz = 3930 mm	Sz= 1940 mm Hz = 2930 mm	Sz= 1550 mm Hz = 2790 mm	Sz= 1220 mm Hz = 2320 mm	
WYMIAR W ŚWIETLE	Sr= 1720 mm H = 2100 mm	Sr= 1000 mm H = 2270 mm	Sr= 900 mm H = 2000 mm	Sr= 900 mm H = 2000 mm	Sr= 900 mm H = 2000 mm	Sr= 900 mm H = 2000 mm	Sr= 900 mm H = 2000 mm	Sr= 900 mm H = 2000 mm	Sr= 2150 mm H = 2440 mm	Sr= 1720 mm H = 2400 mm	Sr= 2000 mm H = 2470 mm	Sr= 1740 mm H = 2520 mm	Sr= 1000 mm H = 2250 mm	Sr= 2100 mm H = 2470 mm	S = 1230 mm H = 2050 mm	Sr= 2100 mm H = 2470 mm	Sr= 2150 mm H = 2450 mm	Sr= 1700 mm H = 2500 mm	Sr= 1290 mm H = 2700 mm	Sr= 1000 mm H = 2200 mm	
KIERUNEK OTWIERANIA (PIERWSZY)	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	ŁĄCZNIE:
PIWNICA	1 1	- 1	1 -	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 szt.
PARTER	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 szt.
I PIĘTRO	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	4 szt.
II PIĘTRO	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	1 -	3 -	- 1	9 szt.
PODDASZE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0 szt.
ŁĄCZNIE ILOŚĆ [szt.]	1 1	0 1	1 0	0 1	- 2	- 1	0 1	0 1	1 0	1 0	1 1	1 0	1 0	1 1	1 0	1 1	2 0	1 1	3 0	0 1	29 szt.
MATERIAŁ	STOLARKA DREWNIANA + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI STALOWE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	ŚLUSARKA ALUMINIOWA + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI STALOWE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE + SZKŁO BEZPIECZNE	DRZWI DREWNIANE	DRZWI DREWNIANE	
KOLOR	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW W KRAKOWIE	
URZĄDZENIA ANTYPANICZNE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	
NADPROŻE	SYSTEMOWE	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	STALOWE 3 x HEA 140	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	PREFABRYKOWANE CERAMICZNO - ZELBETOWE	TAK	STALOWE 2 x HEA 120	TAK	STALOWE 3 x HEB 160	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	STALOWE 3 x HEA 160	ISTNIEJĄCE	ISTNIEJĄCE	STALOWE: 5 szt. SYSTEMOWE: 1 szt.
UWAGI	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 + URZĄDZENIA ANTYPANICZNE + SAMOZAMYKACZ	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 + SAMOZAMYKACZ		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ S200	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 NAŚWIETLE STALE EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 NAŚWIETLE STALE EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 NAŚWIETLE STALE EI60	WYKONAĆ PANELE PLYCNOWE W SZPALETACH	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 OSTWORZYĆ PANELE PLYCNOWE W SZPALETACH	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 NAŚWIETLE STALE EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 OSTWORZYĆ PANELE PLYCNOWE W SZPALETACH	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 NAŚWIETLE STALE EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200 NAŚWIETLE STALE EI60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 S200	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 S200 OSTWORZYĆ PANELE PLYCNOWE W SZPALETACH	
ETAP REALIZACJI	II ETAP	III ETAP	III ETAP	III ETAP	III ETAP	III ETAP	III ETAP	III ETAP	II ETAP	II ETAP	I ETAP	II ETAP	II ETAP	I ETAP	II ETAP	II ETAP	I ETAP	III ETAP	III ETAP	II ETAP	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Uwaga!
Podane wymiary w tekście otworów stanowią wymiarowe kresłki projektu po otworzu. Wymiary te należy zweryfikować przed zamówieniem. Wymiary te należy zweryfikować i zatwierdzić wykonując pomiarowe. Jeżeli zaistnieją wymiarowe kresłki projektu.

Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary należy jednak z natury na budowie.

Kolorystyka należy uzgodnić z Inwestorem oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ KSZTAŁT PROFILI W OPARCIU O BADANIA STOLARKI ORYGINALNEJ.

STOLARKĘ WYKONAĆ NA BAZIE ORYGINAŁU UWZGLĘDNIAJĄC PROPORCJE, PODZIAŁY, KSZTAŁTY PROFILI, RAMĘ, ŚKARDAŃSK, USTEBI SUWENDOWYCH ORAZ KOLORYSTYKĘ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAZANEJ W ZESTAWIENIU STOLARKI KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ PODZIAŁÓW I PRZEDSTAWIENIE RYSUNKÓW DO AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.

ZGODNIE Z POZWOLENIEM MWKZ Nr 956/18 "Przed wykonaniem projektowanych drzwi D202 D402 oraz D404 należy przedstawić do akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków egzemplarz wzorcowy".

STOLARKA OKNOWA OBJĘTA POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - III ETAP

Niniejszy projekt wykonawczy stanowi uszczegółowienie następnych zawartych w projekcie budowlanym opracowanym w sierpniu 2018 r. przez biuro projektowe MACHCIŃSKI Przemysław Machciński wpisanego pod pozycją 2 do rejestru prowadzonego przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie samorządu zawodowego architektów oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1549) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10.09.2019 r.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Jurek upr. URK-6/2007	
	mgr inż. arch. Maciej Kowalik MPCNA/388/2015	
BIURO ARCHITEKTURY:	MACHCIŃSKI Przemysław	tel.
ADRES:	30-384 KRAKÓW, ul. ks. KAZIMIERZ GOŁOGÓRSKI/ORZESZKO tel. KLUCZU GOŁOGÓRSKI/ORZESZKO 12, 31-116 KRAKÓW	
NAZWA:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA FUNKCJĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z WYKUSZENIEM PRZYOKIENNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM V-LO W KRAKOWIE	
TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	PROJEKT WYCHWYCONY
DATA:	2019	SKALA:

ADRES:	PRACOWNIA PROJEKTOWA Kraków, ul.Zakopiańska 8, lok. 2 (0-48-12) 269 27 71

JUNAK