

21 GRU. 2020




Katowice, 2020-12-15

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KRA0020 C

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

30-059 Kraków, Reymonta 22, gm. Kraków, pow. Kraków

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jednym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- 1) Formularz aktualizacyjny instalacji

*

WS/0615					Wpłynęło dnia: 22 GRU. 2020
01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	Podpis:	

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację KRA0020_C (zgłoszenie nr 9)	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. MAŁOPOLSKIE 2.2.12 (TERYT: 12) (KTS: 10011200000000), pow. Kraków 4.2.12.21.61 (TERYT: 1261) (KTS: 10011212161000), gm. Kraków 5.2.12.21.61.01.1 (TERYT: 1261011) (KTS: 10011212161011)	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 30-059 Kraków, Reymonta 22, gm. Kraków, pow. Kraków	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GTV: 4221W Antena Sektorowa 11_GTV: 4221W Antena Sektorowa 12_H: 9550W Antena Sektorowa 13_DHLNU: 9738W Antena Sektorowa 13_DHLNU: 18901W Antena Sektorowa 21_HV: 11064W Antena Sektorowa 22_DHLNTU: 14678W Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: 16560W Antena Sektorowa 32_HV: 11064W	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_GTV: (19°54'30.6"E, 50°03'57.5"N) Antena Sektorowa 11_GTV: (19°54'30.6"E, 50°03'57.5"N) Antena Sektorowa 12_H: (19°54'30.6"E, 50°03'57.5"N) Antena Sektorowa 13_DHLNU: (19°54'30.6"E, 50°03'57.5"N) Antena Sektorowa 13_DHLNU: (19°54'30.6"E, 50°03'57.5"N) Antena Sektorowa 21_HV: (19°54'30.5"E, 50°03'54.9"N) Antena Sektorowa 22_DHLNTU: (19°54'30.5"E, 50°03'54.9"N) Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: (19°54'30.2"E, 50°03'54.9"N) Antena Sektorowa 32_HV: (19°54'30.2"E, 50°03'54.9"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz

LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GTV: 20,10m Antena Sektorowa 11_GTV: 20,10m Antena Sektorowa 12_H: 20,50m Antena Sektorowa 13_DHLNU: 20,10m Antena Sektorowa 13_DHLNU: 20,10m Antena Sektorowa 21_HV: 21,30m Antena Sektorowa 22_DHLNTU: 21,30m Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: 24,50m Antena Sektorowa 32_HV: 24,50m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GTV: 4221W Antena Sektorowa 11_GTV: 4221W Antena Sektorowa 12_H: 9550W Antena Sektorowa 13_DHLNU: 9738W Antena Sektorowa 13_DHLNU: 18901W Antena Sektorowa 21_HV: 11064W Antena Sektorowa 22_DHLNTU: 14678W Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: 16560W Antena Sektorowa 32_HV: 11064W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GTV: azymut 40°, pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (900MHz) Antena Sektorowa 11_GTV: azymut 340°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (900MHz) Antena Sektorowa 12_H: azymut 10°, pochylenie 0-5° (2600MHz) Antena Sektorowa 13_DHLNU: azymut 41°, pochylenie 2-3° (1800MHz), pochylenie 2-3° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_DHLNU: azymut 339°, pochylenie 2-3° (1800MHz), pochylenie 2-3° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 105°, pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (2600MHz) Antena Sektorowa 22_DHLNTU: azymut 105°, pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 0-3° (1800MHz), pochylenie 0-3° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_DGHLNTU: azymut 230°, pochylenie 0-4° (900MHz), pochylenie 0-4° (1800MHz), pochylenie 0-4° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 230°, pochylenie 0-4° (800MHz), pochylenie 0-4° (2600MHz)
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_GTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 11_GTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_DHLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_DHLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_DHLNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_DGHLNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz.

	1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Katowice, 2020-12-15	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	
* Podpis:	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszer	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia



AB 1294



LABORATORIUM ANTEO

POLAND Sp. z o.o. sp. k.
Laboratorium Badawcze Anteo
ul. Chryzantem 23/1
41-700 Ruda Śląska
e-mail: laboratorium@anteo.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OTOCZENIU STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 DLA POTRZEB OCHRONY LUDZI I ŚRODOWISKA

Nr stacji	Miejsce wykonania pomiarów:	Data wykonania pomiarów:	Data autoryzacji sprawozdania:
KRA0020C	Kraków, ul. Reymonta 22	2020-11-20	2020-12-01
Zleceniodawca:	P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa		
Nr ewidencyjny sprawozdania:	SP_2020-11_002-3a-S_KRA0020C		
Sprawozdanie wykonał:	Sprawdził:	Autoryzował:	
*	*	*	

*

1. Wstęp

Badania wykonano na podstawie umowy z dnia 2018-08-31 pomiędzy firmą **Laboratorium Anteo Poland sp. z o.o. sp. k., ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Śląska**, a firmą **P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa**, przekazanej do realizacji Laboratorium Badawczemu Anteo.

Sprawozdanie przedstawia wyniki sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji - stacji bazowej **KRA0020C** będącej obiektem radiokomunikacyjnym P4 Sp. z o.o., w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu ww. instalacji.

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do istniejącej konfiguracji instalacji antenowej. Każda zmiana konfiguracji o ile zmiana ta może mieć wpływ na zmiany poziomów pól elektromagnetycznych wiąże się z koniecznością wykonania nowego badania

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB1294. Data ważności certyfikatu akredytacji: od 2019-10-28 do 2023-10-27. Zakres wykonywanych przez laboratorium badań podany jest pod adresem www.pca.gov.pl.

Akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2018-02 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

2. Metoda badań

- Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695).

4. Lokalizacja obiektu badań

Badany obiekt znajduje się w miejscowości Kraków, ul. Reymonta 22.
Współrzędne geograficzne obiektu: 19°54'30.63"E, 50°03'57.46"N.

5. Opis badania

Badany obiekt jest obiektem radiokomunikacyjnym sieci komórkowej (radiowa stacja bazowa telefonii mobilnej w sieci o przeznaczeniu publicznym). Anteny zainstalowano na dachu. Na obiekcie zainstalowano urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz. Pomiary pól elektromagnetycznych zostały wykonane w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poz. Na kierunku zbliżonym do azymutu
anten pomiary wykonano do łączą wysokość zawieszenia anteny
względem powierzchni terenu *

Wszelkie dane dotycz
współrzędne geograficzne obi

ność anten, częstotliwość pracy) oraz

Badanie zostało przeprowadzone w godz. od 09:00 do 11:00 przez:

* – Technik ds. pomiarów PEM

6. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza	Przed: 7,0°C	Po: 7,0°C
Wilgotność powietrza	Przed: 66,6%	Po: 66,0%

Brak opadów atmosferycznych w czasie przeprowadzania badania.
Pomiary zostały wykonane przy temperaturze i wilgotności względnej nie wyższej niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

7. Parametry techniczne obiektu badań

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawcę.

Tabela nr 1 – Parametry systemu nadawczo – odbiorczego pracującego w paśmie 1800MHz, 900MHz, 800MHz, 2100MHz, 2600MHz

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracującego w paśmie - 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz – tabela 1

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasmo [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ADU4518R6	10	20,5	2600	5	9550	19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei AMB4519R0	40	20,1	800	3	4221	19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
	DBS3xxx/5xxx				900	3		19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
	DBS3xxx/5xxx		340	20,1	800	5	4221	19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
	DBS3xxx/5xxx				900	5		19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei AMB4519R6	41	20,1	1800	3	9738	19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	3		19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
	DBS3xxx/5xxx		339	20,1	1800	3	18901	19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	3		19°54'30.63"E	50°03'57.46"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R11	105	21,3	800	3	11064	19°54'30.49"E	50°03'54.88"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	3		19°54'30.49"E	50°03'54.88"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R11	105	21,3	900	3	14678	19°54'30.49"E	50°03'54.88"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	3		19°54'30.49"E	50°03'54.88"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	3		19°54'30.49"E	50°03'54.88"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518f			800	4	11064	19°54'30.23"E	50°03'54.95"N
	DBS3xxx/5xxx					4		19°54'30.23"E	50°03'54.95"N
7	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518f				4	16560	19°54'30.23"E	50°03'54.95"N
	DBS3xxx/5xxx					4		19°54'30.23"E	50°03'54.95"N
	DBS3xxx/5xxx					4		19°54'30.23"E	50°03'54.95"N

8. Sposób identyfikacji pola elektromagnetycznego

Niezbędnych informacji na temat źródeł pól udzielił Specjalista ds. Administracji Projektu P4 Sp. z o.o., który nie brał udziału w badaniach.

Uwzględniono podaną przez zleceniodawcę poprawkę pomiarową o wartości 1,70. Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika, iż po uwzględnieniu poprawki w/w urządzenia podczas pomiaru pracowały w warunkach maksymalnego występującego lub planowanego obciążenia, tj. zgodnie z parametrami w pkt. 7.

9. Opis terenu

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. KRA0020C zlokalizowana jest na dachu w miejscowości Kraków, ul. Reymonta 22. Anteny sektorowe są zainstalowane na wysokości 20,1m, 20,5m, 21,3m oraz 24,5m n. p. t. Urządzenia nadawczo – odbiorcze znajdują się w szafach, które umieszczone są na dachu. Bezpośrednim sąsiedztwem stacji są tereny użyteczności publicznej, obiekty sportowe TS Wisła oraz zabudowa mieszkaniowa. Na obszarze, w którym na podstawie przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie, w danym zakresie częstotliwości, pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych, znajdują się budynki, w których mogą przebywać ludzie. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, zgodnie z art.31 pkt. 2 ustawy Dz. U. 2020, poz. 695 nie przeprowadzono pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych.

W badanym środowisku znajdują się urządzenia innych operatorów mogące mieć wpływ na wyniki mierzonego pola EM. Ich wpływ na poziom pól elektromagnetycznych w środowisku został uwzględniony w przekazanej poprawce pomiarowej.

10. Sprzęt pomiarowy

Tabela nr 2 – Sprzęt pomiarowy

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Numer identyfikacyjny
1.	Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 wraz z sondą EF6091*	2403/01B D-0648 2402/04B 01056
2.	Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 wraz z sondą EF0392*	2403/01B D-0648 2402/12B D-0315
3.	Termohigrometr Voltcraft BL-20 TRH	130206311
4.	Dalmierz laserowy GLM 250 VF	209147077

*Zestaw pomiarowy przed wykonaniem pomiarów został sprawdzony za pomocą uniwersalnego testera sond UTEST-7

Tabela nr 3 – Szerokopasmowe mierniki pola elektromagnetycznego

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Zakres pomiarowy	Numer świadectwa wzorcowania	Data następnego wzorcowania
1.	Miernik Narda NBM-520	Zależny od sondy	LWIMP/W/031/19**	2021-02-08
2.	Sonda Narda EF6091	0,69 – 300V/m 80MHz – 90GHz	LWIMP/W/031/19**	2021-02-08
3.	Sonda Narda EF0392	0,63 – 991V/m 0,1MHz – 3GHz	LWIMP/W/031/19**	2021-02-08

**LWIMP – Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrocławska

Tabela nr 4 – Sprzęt uzupełniający

Lp.	Nazwa i typ urząd.
1.	Termohigrometr Voltcraft TRH

Nr formularza: 6

Bez uzyskania pisen

er świadectwa wzorcowania	Data następnego sprawdzenia
19-2097/19***	Wzorcowania:
19-2096/19***	

11-02

Strona 4 z 8

o powielania niniejszego sprawozdania.

		0 – 100%RH		2021-07-19 Sprawdzenia: 2022-07-15
2.	Dalmierz laserowy Bosch GLM 250 VF	0,05 – 250m	215.1-M11-4180-116/13**** 2239.8-M11-4180-1039/11****	2020-12-23
3	Urządzenie GPS H-Target Qmini	-	-	2021-03-10

***Laboratorium Pomiarowe INTROL

****Zakład Długości Kąta GUM

11. Wyniki badań

Tabela nr 5– Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Zmierzona wartość natężenie pola ² E [V/m]	Natężenie pola ³ E [V/m]	Natężenie pola ⁴ H [A/m]	Wysokość Pomiaru ⁵ [m]	Współrzędne geograficzne pionu	Wartości WME ⁶	Wartości WMH ⁶
1	GKP ¹ 230°, teren przy stadionie	3,00	6,6	0,017	1,00	50°03'54.5"N 19°54'28.3"E	0,23	0,23
2	Skrzyżowanie , ul. Goetla 1	<0,80	<1,8	<0,005	0,3-2,00	50°03'56.2"N 19°54'24.8"E	<0,06	<0,06
3	Chodnik, ul. Chodowieckiego 24	1,20	2,7	0,007	1,90	50°03'54.4"N 19°54'23.6"E	0,09	0,09
4	Chodnik, ul. Chodowieckiego 22	1,30	2,9	0,008	2,00	50°03'53.6"N 19°54'22.7"E	0,10	0,10
5	Chodnik, ul. Chodowieckiego 20	3,80	8,3	0,022	1,00	50°03'52.5"N 19°54'21.6"E	0,29	0,29
6	Chodnik, ul. Chodowieckiego 18	5,50	11,8	0,031	1,00	50°03'51.9"N 19°54'21.0"E	0,42	0,42
7	GKP 230°, Teren przy kortach	1,50	3,3	0,009	1,80	50°03'50.0"N 19°54'20.4"E	0,12	0,12
8	GKP 230°, Parking	4,20	9,1	0,024	2,00	50°03'52.0"N 19°54'23.4"E	0,33	0,33
9	Parking, ul. Chodowieckiego 5	<0,80	<1,8	<0,005	0,3-2,00	50°03'56.9"N 19°54'26.7"E	<0,06	<0,06
10	Parking, ul. Chodowieckiego 5a	1,40	3,1	0,008	1,90	50°03'57.8"N 19°54'27.9"E	0,11	0,11
11	GKP 340°, Parking, ul. Reymonta 27	2,20	4,8	0,013	2,00	50°03'59.4"N 19°54'29.6"E	0,17	0,17
12	GKP 10°, Parking, ul. Reymonta 22	2,00	4,4	0,012	1,80	50°03'58.9"N 19°54'31.2"E	0,16	0,16
13	GKP 40°, Parking, ul. Reymonta 22	2,50	5,5	0,015	2,00	50°03'58.7"N 19°54'32.2"E	0,20	0,20
14	Parking przy AGH	1,50	3,3	0,009	1,90	50°03'59.4"N 19°54'36.4"E	0,12	0,12
15	GKP 40°, Teren AGH	<0,80	<1,8	<0,005	0,3-2,00	50°04'02.3"N 19°54'36.8"E	<0,06	<0,06
16	GKP 40°, Teren AGH	<0,80	<1,8	<0,005	0,3-2,00	50°04'01.4"N 19°54'36.3"E	<0,06	<0,06
17	GKP 10°, Teren AGH	<0,80	<1,8	<0,005	0,3-2,00	50°04'03.8"N 19°54'32.5"E	<0,06	<0,06
18	Teren AGH	<0,80	<1,8	<0,005	0,3-2,00	50°04'01.9"N 19°54'34.0"E	<0,06	<0,06
19	GKP 10°, Teren AG *				0,60	50°04'02.2"N 19°54'31.5"E	0,09	0,09
20	Teren AGH				1,80	50°04'01.4"N 19°54'28.2"E	0,10	0,10
21	Chodnik, ul. Reymonta				0,3-2,00	50°04'01.1"N 19°54'26.1"E	<0,06	<0,06
22	GKP 340°, Chodnik p akademiku				0,3-2,00	50°04'03.3"N 19°54'26.8"E	<0,06	<0,06

Nr formularza:

Bez uzyskania pise

-11-02

Strona 5 z 8

to powielania niniejszego sprawozdania

23	Parking przy hotelu	1,30	2,9	0,008	1,90	50°03'56.7"N 19°54'32.8"E	0,10	0,10
24	GKP 105°, Teren przy stadionie	1,80	4,0	0,011	2,00	50°03'54.6"N 19°54'39.0"E	0,14	0,14
25	GKP 105°, Teren przy stadionie	1,20	2,7	0,007	0,40	50°03'54.2"N 19°54'35.7"E	0,09	0,09
26	Teren przy stadionie	1,30	2,9	0,008	2,00	50°03'53.5"N 19°54'30.8"E	0,10	0,10

Przy wskazaniach sondy poniżej czułości, dla punktu pomiarowego, przyjęto wartość <1,8V/m | <0,005A/m oraz WME i WMH <0,06 z uwzględnieniem poprawki pomiarowej i niepewności

¹ - GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

² – wynik pomiaru, z uwzględnieniem współczynników Cf (charakterystyka częstotliwościowa) i Cd (charakterystyka dynamiczna).

³ - wynik pomiaru natężenia skutecznego pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem poprawki pomiarowej powiększony o niepewności pomiaru. Wartość chwilowa, zgodnie z pkt. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. (poz. 258)

⁴ - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H = E/377$, z uwzględnieniem poprawki pomiarowej i niepewności pomiaru.

⁵ - wysokość liczona jest od poziomu podłoża, gruntu

⁶ - wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia Ministra Klimatu Dz. U. 2020 poz.258:

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})}$$

$$WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m, (natężenia pola magnetycznego H, wyrażonego w A/m), uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

min(ME_{gr}) (min MH_{gr}) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U.2019 poz.2448.

Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 28,4 % (niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok.95% i współczynnika k=2). Opis szacowania niepewności pomiaru znajduje się w dokumencie: Z7.4.1. Szacowanie niepewności pomiaru Laboratorium Badawczego ANTEO i jest zgodny z wytycznymi EA dotyczącymi wyrażania niepewności w badaniach ilościowych zawartymi w publikacji EA-04/16.

12. Podsumowanie

Dopuszczalny poziom promieniowania, dla poszczególnych zakresów częstotliwości, charakteryzują parametry fizyczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) – tabela nr 6.

Tabela nr 6 – Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności.

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m²)
0 Hz	10000	2500	ND
Od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
Od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
Od 0,05 Hz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
Od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
Od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
Od 0,15 MHz do 1 MHz	*	0,73 / f	ND
Od 1 MHz do 10 MHz		0,73 / f	ND
Od 10 MHz do 400 MHz		0,073	2
Od 400 MHz do 2000 MHz		0,37 x f ^{0,5}	f / 200
Od 2 GHz do 300 GHz		0,16	10

Nr formularza: 6

Strona 6 z 8

Bez uzyskania pisemnej zgody


la niniejszego sprawozdania.

Podczas badania przyjęto, jako wartości dopuszczalną poziomu pola elektromagnetycznego w środowisku wartość 2 W/m^2 (28 V/m), tj. wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400MHz - 2000MHz. Pomiary wykonano dla średniego kąta pochylenia wiązki. Przeprowadzone badania w środowisku, w obszarze pomiarowym w otoczeniu stacji bazowej KRA0020C w zmierzonych pionach pomiarowych, nie wykazały przekroczenia 60% wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

W badanym obszarze pomiarowym, w zmierzonych pionach pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności, żadna wartość wskaźnikowa (WME, WMH) nie przekroczyła wartości 1.

13. Załączniki

Załącznik nr 1 – Rysunek poglądowy terenu, rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji



	Załącznik nr 1 – Rysunek poglądowy terenu, rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji, KRA0020C – Kraków, ul. Reymonta 22	Wykonał: *	Skala: 1:2500
---	--	---------------	------------------

14. Współpraca z klientem

Laboratorium współpracuje z Klientem w celu uściślenia jego oczekiwań. W szczególności Laboratorium w swojej działalności zobowiązuje się do spełnienia wymagań klienta, zachowania poufności badań i ochrony jego praw, jeśli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient jest informowany o wszystkich odstępstwach od umowy. Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty przyjęcia sprawozdania.

Koniec sprawozdania

*

*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawność wyłączyła:
Aleksandra Jaskulska – Referent w Referacie Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska UMK

