

Katowice, 2021-01-21

Prowadzący instalację

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KRA0312_A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne:

31-154 Kraków, Pawia 21, High5 budynek 4, gm. Kraków, pow. Kraków

Załączniki:

- Formularz zgłoszenia stacji KRA0312_A wraz z załącznikiem

Z poważaniem

*

PLAY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Pl. Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

KRA0312_A (zgłoszenie nr 1)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. MAŁOPOLSKIE 2.2.12 (TERYT: 12) (KTS: 10011200000000), pow. Kraków 4.2.12.21.61 (TERYT: 1261) (KTS: 10011212161000), gm. Kraków 5.2.12.21.61.01.1 (TERYT: 1261011) (KTS: 10011212161011)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

31-154 Kraków, Pawia 21, High5 budynek 4, gm. Kraków, pow. Kraków

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)

poszczególnych anten:

Zespół antenowy: 68W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Zespół antenowy: (19°56'43.9"E, 50°04'18.2"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:
900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz

LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Zespół antenowy: 27,00m

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:
Zespół antenowy: 68W

LP 5. Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji:
Zespół antenowy: azymut 0°, pochylenie 0° (900MHz), pochylenie 0° (1800MHz), pochylenie 0° (2100MHz), pochylenie 0° (2600MHz)

LP 6.	<i>Dla anten Zespołu antenowego miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anten w osi ich głównej wiązki promieniowania,</i> <i>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i>	
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)	
13. Miejscowość, data: Katowice, 2021-01-21 Imię i nazwisko osoby reprezentującej pro: * Podpis:		
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie		
Data zarejestrowania zgłoszenia 		Numer zgłoszenia



AB 1571

*

Sprawozdanie nr 409/2020/OS/01

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zlecniodawcy)

KRA0312_A

31-154 Kraków, ul. Pawia 21,
pow. Kraków, woj. małopolskie

Data wykonania pomiarów:

14.01.2021 r.

Data wykonania sprawozdania:

18.01.2021 r.

Zlecniodawca:

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Miernik	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy	Świadectwo wzorcowania	Ważne do
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF0392 nr E-0004	1,0 – 3 000MHz	1,0-772 V/m.	LWIMP/W/027/19; data wydania: 08.02.2019	08.02.2021r.

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola)
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Świadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro.

3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis pomiarów:

Badanie przeprowadziło *
P4 Sp. z o.o.

na podstawie zlecenia firmy

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

5. Informacje przekazane przez zleceniodawcę

Tabela Nr 1 – Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano pomiary

Tabela Nr 1a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 1

Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano pomiary	
Rodzaj konstrukcji wsparczej:	Stacja wewnętrzna

Tabela Nr 1a

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasmo [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Zespół antenowy	0	27	900	0	68	19°56'43.92"E	50°04'18.17"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0		19°56'43.92"E	50°04'18.17"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0		19°56'43.92"E	50°04'18.17"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0		19°56'43.92"E	50°04'18.17"N

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącą instalację.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,7 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:

Temperatura powietrza.....: 21÷23°C

Wilgotność względna.....: 30÷35%

Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 2

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
2	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
3	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
4	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
5	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
6	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
7	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
8	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
9	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
10	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1;0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
11	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
12	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
13	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
14	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
15	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
16	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
17	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
18	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
19	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
20	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
21	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
22	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
23	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
24	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
25	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
26	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
27	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
28	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
29	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
30	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
31	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
32	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
33	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
34	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
35	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
36	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
38	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
39	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
40	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
41	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
42	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
43	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
44	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
45	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
46	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
47	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
48	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
49	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru: U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
50	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
51	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
52	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
53	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
54	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
55	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
56	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
57	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
58	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
59	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
60	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
61	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
62	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-609†, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru [m]
			[V/m]	[A/m]			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
64	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
65	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
66	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
67	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
68	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
69	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
70	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
70	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
71	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
72	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
73	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
74	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
75	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
76	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
77	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
78	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
79	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
80	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
81	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
82	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
83	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
84	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
85	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
86	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
87	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
89	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
90	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
91	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
92	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
93	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
94	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
95	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
96	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
97	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
98	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
99	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
100	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
101	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
102	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
103	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
104	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
105	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
106	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
107	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
108	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
109	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
110	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
111	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
112	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
113	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
114	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
115	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
116	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
117	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
118	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
119	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
120	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
121	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
122	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
123	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
124	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
125	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
126	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość obliczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8
127	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
128	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
129	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
130	2,0m od urządzeń telekomunikacyjnych stacji wewnętrznej / anteny wewnętrznej	-	<1,0	<0,003	<0,07	<0,07	0,3 - 2
1) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2							

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Uwaga: Brak możliwości pomiaru na piętrze 1,4,5,6 (brak dostępu- blura zamknięte)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru.


Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika, iż podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.



LEGENDA:

- - Punkty (piony) pomiarowe
- - Lokalizacja źródła polu - E
- - Obligatoryjny obszar pomiarowy



Pa. Sp. z o.o. **KRA0312_A** **1:800**



ul. Krasna 22-677 Warszawa, ul. Rydzka 1

Nazwa obiektu: Rozmieszczenie pionów pomiarowych
 Nr pozwolenia: 409/2020/OS/91

* Wzrost punktu

01


Poziom -1



LEGENDA:

- ⊙ - Punkty (piony) pomiarowe
- ⊙ - Lokalizacja źródła pola - EM
- ⊙ - Obligatoryjny obszar pomiarowy


Urządzenie: 02-077 Warszawa, ul. Wyzwoleńców 1	Wersja: KRA0312_A	Skala: 1:800
Wzrost rysownika: Rozmieszczenie pionów pomiarowych		
Wzrost rysownika: 408/2020/05/01		
Nr rysunku: *		02



LEGENDA:

- -- Punkty (piony) pomiarowe
- -- Lokalizacja źródła pola-EM
- -- Obligatoryjny obszar pomiarowy



Użytkownik: P4 Sp. z o.o. 62-677 Warszawa, ul. Wyzwalców 1	Nr stacji: KRA0312_A	Skala: 1: 800
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprzewodnika: 409/2020/05/01		Nr rysunku: 03



LEGENDA:

- - Punkty (piony) pomiarowe
- - Lokalizacja źródła pola-EM
- - Obligatoryjny obszar pomiarowy

Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr zlecenia: 405/2020/OS/01	Nr stał: KRA0312_A Nr stał: 1: 800	Nr rysunku: 04
---	---------------------------------------	----------------



LEGENDA:

- – Punkty (piony) pomiarowe
- – Lokalizacja źródła polu-EM
- – Obligatoryjny obszar pomiarowy

Pa. Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 22-237 Warszawa, ul. Wyzwolenia 1

nr stud.

KPA0312_A



Skala

1:800

Nazwa zadania: Rozmieszczenie planów pomiarowych
nr sprawy: 409/2020/OS/D1

* nr rysunku



05



LEGENDA:

- ⊙ - Punkty (piony) pomiarowe
- ⊙ - Lokalizacja źródła pola-EM
- - Obligatoryjny obszar pomiarowy

Ry. 55. z d.d. Ujęciowniki 02-677 Wierzbica, ul. Wierzbicki 1	Nr skanuj KRA0312_A	Skala 1:800
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprawy: 403/2020/OS/01		
*	Nr rysunku 06	



LEGENDA:

- ⊙ — Punkty (piony) pomiarowe
- ⊙ — Lokalizacja źródła pola-EM
- ⊙ — Celigatoryjny obszar pomiarowy

ul. Śni. 2, 0-0	nr skraj	KRA0312_A	Skala
Uzyskano 22-077 Warszawa, ul. Wybrzeże			1: 800
Nazwa projektu: Rozmieszczenie pionów pomiarowych			
Nr opracowania: 408/2020/05/01			
* —			nr rysunku
			07

7. Podsumowanie wyników pomiarów

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258], stwierdza się, że w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1, w związku z czym w punktach tych należy uznać za dotrzymane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Autoryzował/Zatwierdził:
*	*	*

KONIEC SPRAWOZDANIA

*) wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawność wyłączyła: Aleksandra Jaskulska - Referent w Referacie Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska UMK