




Poziom dachu wysokiego



Poziom dachu niskiego



Uwaga.

Caość konstrukcji wykonać spawaną.
Otwory wiercić pod dyblę ø12 do betonu
Kanstрукcją zabezpieczyć antykorozyjne
i malować farbą odporną na temperatury niskie.
Przedstawiona konstrukcja stanowi jedynie wytyczne
do jej zrealizowania.
Wykonanie właściwe możliwe będzie po dostosowaniu
się do urządzenia będącego na budowie

ADRES INWESTYCJI	KRAKÓW O/KROWORZA UL.STACHIEWICZA 3		
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ MIASTA KRAKOWA KRAKOW, UL.DOBREGO PASTERZA 116		
TEMAT	PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ		
TREŚĆ RYSUNKU	WYTYCZNE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ AGREGATU CHŁODNICZEGO	Rys.Nr: 6	
AUTOR PROJEKTU	PODPIS	SKALA 1 : 50	
mgr inż Marek Janmrozk		FAZA: PB	
UAN-UPR:129/88		DATA	
mgr inż.Paweł Ochrymowicz		11.2006	